


Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



ELBA FIX LIGHT 03 96LED 54W 7600LM 60° 4000K

FIX-LIGHT 03 LED

FIX-LIGHT LED este o gama de proiectoare echipata cu LED-uri de ultima generatie si sisteme optice eficiente, aceasta solutie competitiva oferind economii de energie semnificative. Aceasta gama a fost conceputa pentru a oferi un efect de lumina optim - de la iluminatul ambiental intens pana la efecte de accentuare. Combinatia intre tehnologia LED de ultima generatie si sistemele optice de cea mai buna calitate fac din FIX-LIGHT LED o solutie complet flexibila - usor de instalat, indiferent de locatie, care creeaza un efect de lumina perfect. Produsul este disponibil cu o gama variata de sisteme optice. Descriere

Carcasa din aluminiu vopsita.
Dispersor transparent din sticla securizata termic.
Sistemul optic cuprinde LED-uri de putere cu sistem de orientare flux conceput pentru a indeplini cerintele pentru iluminatul arhitectural.
In functie de sistemul optic se pot obtine distribuții luminoase inguste sau largi ale fluxului luminos:
ingusta (small) 10°, medie (medium) 25°, larga (large) 60°.
Aparataj(driver electronic) inclus in produs si executat in conformitate cu normativele specifice.
Driver cu reglaj de flux (dimmable) protocol DALI pentru variantele DALI.
Culoare: alba.

Domeniu de utilizare
Iluminatul arhitectural exterior: fațade de cladiri, gradini, parcuri, statui.
Surse de lumina utilizate

LED-uri de putere cu temperatura de culoare alb-cald 4000K, CRI≥70, cu o durata lunga de viata L90B50, peste 60.000 ore la Ta=25°C, ce asigura un consum redus de energie electrica;
La cerere cu LED-uri cu temperatura de culoare alb-neutru 4000K CRI≥70, alb-cald 3000K, CRI≥70, alb-rece 5000K, 5700K, 6500K, CRI≥70, sau cu lumina colorata: roșu™, galben, verde, albastru;
FIX-LIGHT-03 LED poate inlocui proiectoarele cu lampi cu: halogen QT-DE 12 500W, halogenuri metalice HIT 100W, sodiu HST 100W.

Variante la cerere

In functie de sistemul optic se pot obtine distribuții luminoase inguste sau largi ale fluxului luminos:

- tip proiector: ingusta (small) 10°, medie (medium) 25°, larga (large) 60°,
- fara sistem optic(fara lentile);

Echipat cu LED-uri cu alta temperatura de culoare;

- alb-cald (warm-white) 727=2700K 70CRI, 730 = 3000K 70CRI,
- alb neutru (neutral-white) 740 = 4000K 70CRI,
- alb-rece (cold white) 750 = 5000K 70CRI, 757 = 5700K 70CRI, 765 = 6500K 70CRI;

Echipat cu LED-uri cu lumina colorata: roșu™, galben, verde, albastru;
Carcasa vopsita negru -NE;
Cu driver cu reglaj de flux (dimmable driver) protocol DALI;
Cu reglaj de flux (dimmable driver).

Caracteristici tehnice

Tensiunea de alimentare: 230V/50Hz.
Temperatura ambientală: -30°C ÷ + 40°C.
Umiditate relativa pana la 80% la temperatura de + 20°C.
Rezistenta la vibratii:amplitudine-1,5mm; frecventa-4÷10Hz; durata-2 ore; durata baleiere: 30sec.
Rezistenta la zdruncinaturi:1000 ±10 zdruncinaturi, acceleratia de 10g, durata impulsului:16ms, conform SR EN 60068-2-29.
Rezistenta la impact mecanic: IK07.
Corpul de iluminat este realizat in conformitate cu cerintele standardelor SR EN 60598-1, SR EN 60598-2-5.

Montaj

Aparent. Sistem de montare cu facilitati de orientare pentru directionarea cu usurinta a

fluxului luminos.

cu Directivele Europene

Directiva de Compatibilitate Electromagnetica

Directiva de Joasa Tensiune

Directiva RoHS, Directiva DEEE

Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/fix-light-03-96led-54w-7600lm-600-4000k-58410>