

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



ELBA LUXOR PLUS-01 16LED HP 30Â° 6500K

LUXOR PLUS-01 16 LED/ 18 LED HP / 48 LED RGB

LUXOR PLUS-01 LED este o gama de proiectoare echipata cu LED-uri de ultima generatie si sisteme optice eficiente, aceasta solutie competitiva oferind economii de energie semnificative.

Aceasta gama a fost conceputa pentru a oferi un efect de lumina optim - de la iluminatul ambiental intens pana la efecte de accentuare.

Combinatia intre tehnologia LED de ultima generatie si sistemele optice de cea mai buna calitate fac din LUXOR PLUS-01 LED o solutie complet flexibila - usor de instalat, indiferent de locatie, care creeaza un efect de lumina perfect.

Produsul este disponibil intr-o gama variata de culori $\bar{E}^{TM}$ si sisteme optice. Pentru aplicarea de iluminat dinamic, corpul de iluminat poate fi utilizat impreuna cu diverse sisteme de control a iluminatului. Carcasa din aluminiu.

Dispersor transparent din sticla securizata termic.

Sistemul optic cuprinde LED-uri de putere cu sistem de orientare flux conceput pentru a indeplini cerintele pentru iluminatul arhitectural.

In functie de sistemul optic se pot obtine distributii luminoase inguste sau largi ale fluxului luminos:

7°, 13°, 16°, 30°, 31°, 14° x 46°, 11° x 45°, 68°, 72°

Aparataj(driver electronic) inclus in produs si executat in conformitate cu normativele specifice.

Culoare: gri.

Domeniu de utilizare

Iluminatul arhitectural exterior: faade de cladiri, gradini, parcuri, statui.

Surse de lumina utilizate

LED-uri de putere cu temperatura de culoare alb-rece 6500K

La cererea clientului LUXOR PLUS-01 48 LED se poate realiza in varianta RGB

Utilizarea LED-urilor asigura atat o durata lunga de viata L70B50, 50.000 ore la

Ta=25°C, cat si un consum economic.

LUXOR PLUS-01 48 LED HP poate inlocui proiectoarele cu lampi cu halogenuri metalice HIT 150W, cu sodiu HST 100W

LUXOR PLUS-01 16LED HP poate inlocui proiectoare cu lampi cu descarcari in vapori de mercur HME 125W, cu halogenuri metalice HIE 60W, 70W, sodiu HSE 70W).

Caracteristici tehnice

Tensiunea de alimentare: 230V/50Hz.

Temperatura ambientală: -30°C ÷ + 35°C.

Umiditate relativa pana la 80% la temperatura de + 20°C.

Ceata salina: 96 de ore conform SR EN 60068-2-11.

Rezistenta la vibratii:amplitudine-1,5mm; frecventa-4÷10Hz; durata-2 ore; durata baleiere: 30sec.

Rezistenta la zdruncinaturi:1000 ±10 zdruncinaturi, acceleratia de 10g, durata impulsului:16ms, conform SR EN 60068-2-29.

Rezistenta la impact mecanic: IK06 (la cerere IK08)..

Nivelul perturbatiilor radioelectrice nu depaseste limitele admise in SR EN 55015:2001/A1.

Corpul de iluminat este realizat in conformitate cu cerintele standardelor SR EN 60598-1, SR EN 60598-2-5.

Montaj

Aparent. Facilitatile privind montajul proiectorului permit orientarea cu usurinta a acestuia, in directia dorita.

cu Directivele Europene

Directiva de Compatibilitate Electromagnetica

Directiva de Joasa Tensiune

Directiva RoHS, Directiva DEEE

Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/luxor-plus-01-16led-hp-30o-6500k-58418>