

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



ELBA LUXOR-02-18 LED HP 12° IK 08

LUXOR-02 18 LED HP

LUXOR-02 LED reprezinta soluția provocărilor cu care se confruntă dezvoltatorii vizavi de cheltuieli și care caută cel mai bun raport calitate-preț.

Proiectorul LUXOR-02 LED conceput pentru iluminat arhitectural, este soluția LED accesibilă și fiabilă, care reduce la minim investiția inițială și care asigură posibilitatea realizării unor efecte de iluminat decorativ atractive.

Fiind echipat cu module LED de înaltă performanță, LUXOR-02 LED este eficient din punct de vedere energetic și are un impact pozitiv asupra protecției mediului.

Produsul este disponibil într-o gamă variată de culori și sisteme optice. Pentru aplicății de iluminat dinamic, corpul de iluminat poate fi utilizat împreună cu diverse sisteme de control a iluminatului. Materialele din construcția proiectoarelor sunt rezistente la coroziune: carcasa din material plastic, geamul de protecție securizat, rețeaua care asigură sistemul de fixare pe consola, protejate prin vopsire epoxipoliesterică.

În funcție de sistemul optic se pot obține distribuții luminoase înguste sau largi ale fluxului luminos:

12°, 19°, 34°, 58°

Materialul plastic de culoare neagră, stabilizat la radiații UV din construcția proiectoarelor este rezistent atât la temperaturile ce pot să apară în funcționare cât și la socurile mecanice la care ar putea fi expus produsul.

Construcția compactă include într-un singur compartiment atât partea optică de reorientare a fluxului luminos cât și aparatul aferent produsului.

Aparatură (driver electronic) inclus în produs și executat în conformitate cu normativele specifice.

Culoare: neagră (sau la cererea clientului gri).

Domeniu de utilizare

Iluminat arhitectural exterior: fațade de clădiri, grădini, parcuri, statui.

Surse de lumină utilizate

LED-uri de putere cu temperatura de culoare alb-rece 6500K

La cererea clientului se pot executa și cu LED-uri de alte culori

Utilizarea LED-urilor asigură atât o durată lungă de viață a L50B70, 50.000 ore la

Ta=25°C, cât și un consum economic.

LUXOR-02 18 LED HP poate înlocui proiectoarele cu lampi cu halogen LHL 150W, cu halogenuri metalice CDM-T 35W sau cu lampi fluorescente compacte TC-L 36W.

Caracteristici tehnice

Tensiunea de alimentare: 230V/50Hz.

Temperatura ambientală: -30°C ÷ + 35°C.

Umiditate relativă până la 80% la temperatura de + 20°C.

Ceata salină: 96 de ore conform SR EN 60068-2-11.

Rezistența la vibrații: amplitudine-1,5mm; frecvență-4÷10Hz; durată-2 ore; durată baleiere: 30sec.

Rezistența la zădărnici: 1000 ±10 zădărnici, accelerația de 10g, durată impulsului: 16ms, conform SR EN 60068-2-29.

Rezistența la impact mecanic: IK06 (la cerere IK08).

Nivelul perturbărilor radioelectrice nu depășește limitele admise în SR EN 55015:2001/A1.

Corpul de iluminat este realizat în conformitate cu cerințele standardelor SR EN 60598-1, SR EN 60598-2-5.

Montaj

Apărent. Facilitățile privind montajul proiectoarelor permit orientarea cu ușurință a acestuia, în direcția dorită.

cu Directivele Europene

Directiva de Compatibilitate Electromagnetică

Directiva de Joasă Tensiune

Directiva RoHS, Directiva DEEE

Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/luxor-02-18-led-hp-12o-ik-08-58427>