


Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

ELBA CFMSM-03-LED 4000K II 2G EX EB MB OP IS IIC T4 GB

CFMSM-03 LED



Corpul de iluminat CFMSM-03 LED este destinat iluminatului in medii cu atmosfera potential exploziv grupa II, zona 1 Ë™i 2, temperatura ambientala -20°C-+40C° Carcasa din poliester armat cu fibra de sticla.

Dispersor din policarbonat.

Modul LED Ex: Ex mb op is IIC.

Driver electronic: Ex eb mb IIC T4 inclus in produs Ë™i executat in conformitate cu normativele specifice.

Introducatoare de cablu din policarbonat cu etansare prin garnitura de cauciuc pentru diametru de O12-O14 mm.

Sectiunea maxima a conductorului 2.5 mm².

Inchizatoare din inox.

Numar de borne: 3(N, L, PE).

Protectie antiexploziva II 2G Ex e mb IIC T4 Gb

eb - securitate marita,

mb - incapsulare in masa pentru balast.

op is - protecÈia echipamentului care utilizeaza radiaÈie optica.

Corpul de iluminat este realizat in conformitate cu cerintele standardelor SR EN 60079-0; SR EN 60079-7; SR EN 60079-18, IEC 60079:28, SR EN 60598-1.

Certificat: INSEMEX-OEC.ATEX.18.0329X.

Culoare: gri.

Domeniu de utilizare

Iluminat in medii cu atmosfera potential exploziv grupa II, zona 1 Ë™i 2. Temperatura ambientala -20° C - +40° C.

Sursa de lumina utilizata

Modul LED, temperatura de culoare alb-neutru 4000K, sau alb-rece(cool-white) 6000K, cu durata de viata lunga.

Sistemul cu LED-uri inclus in produs inlocuieste/este echivalent cu lampile fluorescente T8 O26mm.

Avantaje

Economie de energie. Instalare si intretinere usoara. Costuri de intretinere reduse. Nu sunt necesare interventii pentru inlocuirea in exploatare a surselor de lumina.

Montaj

Montaj stationar in pozitie suspendata.

Conectare individual sau in succesiune.

Caracteristici tehnice

Tensiunea de alimentare: 230V/50Hz.

Temperatura ambientala: -20ËšC...+ 40ËšC

Rezistenta la impact mecanic conform: IK08.

cu Directivele Europene

Directiva de Joasa Tensiune

Directiva de Compatibilitate Electromagnetica

Directiva RoHs. Directiva DEEE

Directiva 2014/34/UE "Echipamente si sisteme de protectie utilizate pentru medii potential explozive - ATEX"

Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/cfsm-03-led-4000k-ii-2g-ex-eb-mb-op-is-iic-t4-gb-58433>