

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
 Reg. com.: J23/3300/2016
 CIF: RO36421140
 Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
 sens giratoriu Tehodor Pallady-
 Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
 Banca: BRD
 IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

	<p align="center">ELBA FIRADS-17 3RX4BX33LED 4000K 22KLM L60° LUMOS</p> <p>FIRADS-17 LED</p> <p>Corp de iluminat destinat iluminatului de interior, in spații care necesita un indice de protecție ridicat: zone industriale, spații comerciale și depozite. Domeniu de utilizare Iluminat general de interior unde se cere un grad de protecție ridicat la praf și umedeza. Iluminat zonelor industriale, spațiilor comerciale, spațiilor ample, depozitelor. La cerere: Iluminat de siguranță-evacuare cu un modul LED.</p> <p>Sursa de lumina utilizata</p> <p>LED-uri de putere, temperatura de culoare alb-neutru 4000K, CRI: min.80 sau alb-rece(cool-white) lumina zilei 5000K, CRI: 80 cu durata de viata L70B50 de aproximativ 50.000 ore la Ta=25°C;</p> <p>La cerere produsul poate fi echipat cu LED-uri de putere cu temperatura de culoare; Sistemul cu LED-uri inclus in produs inlocuieste/este echivalent cu lampile fluorescente T8 O26mm, T5 O16mm.</p> <p>Avantaje Costuri de intretinere reduse. Nu sunt necesare interventii pentru inlocuirea in exploatare a surselor de lumina.</p> <p>Descriere</p> <p>Armatura metalica vopsita cu pulbere pe care este montat aparatul electric; Subansamblu optic format din module cu LED-uri; Dispensor din policarbonat; Aparatul(driver electronic) inclus in produs si executat in conformitate cu normativele specifice; Driver electronic reglabil protocol DALI la varianta FIRADS-17 DALI; Culoare: alba.</p> <p>Directiva de Compatibilitate Electromagnetica. Directiva de Joasa Tensiune. Directiva RoHS. Directiva DEEE.</p> <p>Caracteristici tehnice</p> <p>Tensiunea de alimentare: 230V/50Hz; Domeniu de temperatura ambientala: -5°C...+ 45°C; Umiditate relativa: 80% la temperatura de +20°C; Rezistența la impact mecanic: IK06; Rezistența la zdruncinaturi: 1000 ±10 zdruncinaturi, accelerare la 10g, durata impulsului: 16ms, conform SR EN 60068-2-29; Corpul de iluminat este realizat si validat in conformitate cu cerintele standardelor SR EN 60598-1, SR EN 60598-2-1, SR EN 62031.</p> <p>Variante la cerere</p> <p>Echipat cu LED-uri cu alte temperaturi de culoare; Dispensor din sticla; Cablu de suspensie P03118376 (PS suspensie Y 3M); In funcție de sistemul optic se pot obține distribuții luminoase mai inguste sau mai largi ale fluxului luminos: o 30°, 60°, 90°, 110°, 90°x37°, asimetrica. La cerere poate fi echipat cu: o kit pentru iluminat de siguranță pentru 3 ore in cutie apartaj separată. Varianta cu kit iluminat de siguranță (EM - emergency) va fi disponibila după finalizarea testelor de laborator. Varianta cu iluminat de siguranță (3H - emergency): o invertorul asigura atat incarcarea acumulatorului cat si comutarea in starea de functionare de siguranta a corpului de iluminat; o acumulatori utilizati: Ni-Cd care asigura o autonomie de functionare in regim de siguranta de o ora (1h) sau 3ore (3h); o timp de incarcare a bateriei 20h; o in regim de siguranta LED-urile sunt alimentate de acumulatori si asigura un iluminat redus, necesar pentru evacuarea incaperii. Nota. Optiunile se pot combina in functie de solicitarea clientului.</p> <p>Montaj</p> <p>Suspendat cu carlige tip O (4 buc. incluse in produs) care se inseră in orificiile existente pe carcasa produsului - vezi detaliu langa schița sau aparent cu bride de fixare. Suspendat cu cablu de suspensie P03118376 (PS suspensie Y 3M) - nu este inclus in produs</p>
--	---

cu Directivele Europene

Directiva de Joasa Tensiune

Directiva de Compatibilitate Electromagnetica

Directiva RoHs. Directiva DEEE.

Pret: 2 118,02 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/firads-17-3rx4bx33led-4000k-22klm-1600-lumos-58448>