

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
 Reg. com.: J23/3300/2016
 CIF: RO36421140
 Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul sens giratoriu Tehodor Pallady-Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
 Banca: BRD
 IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

	<p>ELBA FIPAD-06-1X1R5BX30LED 4000K G2 PC</p> <p>FIPAD-06-1X1R2/4/5BX30LED G2</p> <p>Noul FIPAD-06 LED, cu difuzor din policarbonat este un corp de iluminat etanș™, ideal pentru utilizarea in medii dure, care necesita protecție ridicata impotriva vaporilor de apa și a prafului.</p> <p>Difuzorul opal asigura confortul vizual și lumina de calitate. Fiind echipat cu module cu LED-uri de putere medie, FIPAD-06 LED ofera atat un consum redus de energie cat și costuri reduse de intreținere, oferind posibilitatea de inlocuire a soluțiilor fluorescente fara a compromite culoarea luminii. Armatura realizata din policarbonat, culoare gri deschis, stabil la radiații UV, rezistent la impact, praf si umezeala.</p> <p>Dispensor din policarbonat opal pentru o distributie optima a luminii.</p> <p>Îma aparaj din tabla de oțel vopsita alb.</p> <p>Inchizatoare din poliamida pentru dispensor, ce raman fixate pe corp la deschiderea corpului de iluminat.</p> <p>Garnitura de etansare din spuma poliuretanica.</p> <p>Produsul este prevazut cu conector la un capat și garnitura la celalalt capat.</p> <p>Gama de diametre permise pentru cablul de alimentare: $\Phi 8 \div \Phi 12$ mm.</p> <p>Clema pentru îma din poliamida cu fibra de sticla.</p> <p>Clema serie cu 3 poli.</p> <p>Accesoriile incluse in produs: conector rapid cu 3 poli, suruburi și bride de inox pentru montajul aparent, agătoare(carlige) de inox pentru montajul suspendat.</p> <p>Aparaj (driver electronic) inclus in produs și executat in conformitate cu normativele specifice.</p> <p>Culoare: gri.</p> <p>Domeniu de utilizare Iluminat general de interior in medii umede cu praf necombustibil: hale industriale, depozite, sali de sport, ateliere. Zone exterioare acoperite (numai sub acoperis, copertina, cupola care sa protejeze corpurile de iluminat de razele solare): statii de autobuz , statii de asteptare, garaje, parcuri subterane, tuneluri metrou, depozite acoperite , coridoare, scari. Iluminatul de siguranta-evacuare cu 2B-30LED pentru variantele FIPAD 1200mm, 1500mm + kit iluminat de siguranță. Sursa de lumina utilizata</p> <p>LED-uri de putere, temperatura de culoare alb-neutru 4000K, durata de viata L80B10 de aproximativ 60.000 ore la $T_a=25^\circ C$, CRI: ≥ 80. La cerere produsul poate fi echipat cu LED-uri de putere cu temperatura de culoare alb-rece(cool-white) lumina zilei 6500K, CRI:≥ 70 sau alb-cald (warm-white) 3000K, CRI:≥ 90. Sistemul cu LED-uri inclus in produs inlocuieste/este echivalent cu lampile fluorescente T8 18W O26mm, T5 14W O16mm.</p> <p>Avantaje Corp de iluminat economic, compact, proiectat pentru utilizarea in medii dificile unde robustetea si performanta sunt cerinte cheie. Functioneaza exclusiv cu LED-uri, fiind cea mai buna optiune pentru mediile umede. Economie de energie. Instalare si intretinere usoara. Respecta cerintele standardului pentru gradul de protectie IP65 - ofera protectie impotriva prafului si umezelii. Costuri de intretinere reduse. Nu sunt necesare interventii pentru inlocuirea in exploatare a surselor de lumina.</p> <p>Caracteristici tehnice</p> <p>Tensiunea de alimentare: 230V/50Hz. Domeniu de temperatura ambientala: $-25^\circ C \dots + 35^\circ C$ $+5^\circ C \dots + 35^\circ C$ pentru variantele cu kit iluminat de siguranță 1H/3H</p> <p>Umiditate relativa: 80% la temperatura de $+20^\circ C$. Rezistenta la impact mecanic conform: IK08 (IK08 armatura, IK09 dispensorul). Test fir incandescent:</p> <p>850° carcasa, dispensor PC 650° carcasa, dispensor PMMA</p> <p>Rezistenta la zdruncinaturi: 1000 ± 10 zdruncinaturi, acceleratia de 10g, durata impulsului: 16ms, conform SR EN 60068-2-29 Corpul de iluminat este realizat si validat in conformitate cu cerintele standardelor SR EN 60598-1, SR EN 60598-2-1, SR EN 62031.</p>
---	--

Variante la cerere

La cerere produsul poate fi echipat si cu:

kit de conectare rapida 2 conectori (tata-mama)
inchizatoare inox

aparajet(driver) pentru reglaj de flux(dimmiEVL): analog, PWM, DALI, DALI DT6, DSI
carcasa PC si aparajet pentru functionare la temperaturi joase pana la -25°C.

Posibilitate de blocare cu E™ uruburi a clemelor (clipsurilor) impotriva deschiderilor neautorizate.

La cerere poate fi echipat cu kit pentru iluminat de siguranta de o ora (1H)/ 3 ore (3H) la variantele FIPAD 1200mm, 1500mm.

Variantele cu iluminat de siguranta vor fi disponibile dupa finalizarea testelor de laborator.

Varianta cu iluminat de siguranta:

invertorul asigura atat incarcarea acumulatorului cat si comutarea in starea de functionare de siguranta a corpului de iluminat.

acumulatori utilizati: Ni-Cd care asigura o autonomie de functionare in regim de siguranta de o ora (1h)/3 ore.

temp de incarcare a bateriei 20h.

in regim de siguranta LEDurile sunt alimentate de acumulatori si asigura un iluminat redus, necesar pentru evacuarea incaperii.

Nota. Optiunile se pot combina in functie de solicitarea clientului.

cu Directivele Europene

Directiva de Joasa Tensiune

Directiva de Compatibilitate Electromagnetica

Directiva RoHS. Directiva DEEE.

Pret: 623,28 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/fipad-06-1x1r5bx30led-4000k-g2-pc-58472>