

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

ELBA AV-02C LED II 2G EX DB E IIC T6 GB

AV-02C LED

Corpul de iluminat AV-02C este destinat iluminatului in zone cu pericol de explozie din grupa II, zona 1 Ț[™] i 2.

Descriere Numar de borne: 3 + 2 PE Ț[™] i 4 in compartimentul bornelor din cutia aparataj CAEx-02 LED (F, N, L, PE).

Sectiunea maxima a conductorului : 2,5 mm²

Protectie antiexploziva II 2G Ex db e IIC T6 Gb

capsulare antideflagranta (d) la compartimentul optic
siguranȚa marita (e) la cutia de borne

Corpul de iluminat este realizat in conformitate cu cerintele standardelor SR EN 60598-1, SR EN 60079-0: 2013, SR EN 60079-1: 2015, SR EN 60079-7: 2007.

Certificat AV-02C LED : INSEMEX-OEC.ATEX.16.0305X

Tip de protecȚie : II 2G Ex db e IIC T6 Gb

CAEX-02 LED: INSEMEX-OEC.ATEX.16.0304X

Tip de protecȚie : II 2G Ex db e IIC T6 Gb

Culoare: galbena.

Montaj

Suspendat.Montaj staȚionar.
Conectare monofazic individual.

Domeniu de utilizare

Iluminat in zone cu pericol de explozie din grupa II, zona 1 Ț[™] i 2.

Sursa de lumina utilizata

Modul LED tip COB, CRI $\geq$ 70, alb-rece 5000K

Caracteristici tehnice

Tensiunea de alimentare: 230V/ 50Hz

Parametrii electrici LED: ULED : 35V, I LED : 1400mA

Temperatura ambientala: -20ȚC...+ 40ȚC

cu Directivele Europene

Directiva de Joasa Tensiune

Directiva de Compatibilitate Electromagnetica

Directiva RoHs, Directiva DEEE

Directiva 94/9/EC

Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/av-02c-led-ii-2g-ex-db-e-iic-t6-gb-58508>

