

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

ELBA FIRA-11-280 HFR LINEXA R

FIRA-11-2xT5 Linexa R

O soluție economică cu un design funcțional care se pretează unei instalări foarte simple și rapide.

Armatură ETM i ETM înă din tablă de oțel vopsită cu pulbere epoxipoliesterică.
Capace din plastic.

Reflector din tablă de oțel vopsită cu pulbere epoxipoliesterică albă.

Aparataj (balast electronic) inclus în produs și executat în conformitate cu normativele specifice.

Culoare: albă. Domeniu de utilizare

Iluminat general de interior. Clădiri publice, spații comerciale, ETM coli. Iluminat de siguranță-evacuare cu un tub.

Sursa de lumină utilizată

Lampă fluorescentă T5 (16mm) G5.

Caracteristici tehnice

Tensiunea de alimentare: 230V/50Hz

Temperatura ambientală: -5 ÎSC...+ 35 ÎSC

Umiditate relativă: 80% la temperatura de +20 ÎSC

Rezistență la impact mecanic: IK02

Test fir incandescent: 960°C

Ceață salină: 48 de ore conform SR EN 60068-2-11

Rezistență la zădărnici: 1000 ±10 zădărnici, accelerația de 10g, durata

impulsului: 16ms, conform SR EN 60068-2-29

Corpul de iluminat este realizat și validat în conformitate cu cerințele standardelor SR EN 60598-1, SR EN 60598-2-1.

Variante la cerere

La cerere poate fi echipat cu

balast electronic standard (HFS),

balast electronic performant (HFP)

balast reglabil (HFR-protocol 1-10V/DALI)

kit pentru iluminat de siguranță.

Pentru varianta cu iluminat de siguranță:

Invertorul asigură atât încărcarea acumulatorului cât și comutarea în starea de funcționare de siguranță a corpului de iluminat

Timpul de încărcare a acumulatorilor 12h

Acumulatori utilizați: Ni-Cd 4,8V/1,5Ah, asigură o autonomie de funcționare în regim de

siguranță de 1h sau Ni-Cd 4,8V/4Ah asigură o autonomie de funcționare în regim de

siguranță de 3h în funcție de invertorul ales

În regim de siguranță timp de 1h sau 3h fluxul se menține la 7% din valoarea fluxului inițial

Nota. Opțiunile se pot combina în funcție de solicitarea clientului.

cu Directivele Europene

Directiva de Joasă Tensiune

Directiva de Compatibilitate Electromagnetică

Directiva RoHS. Directiva DEEE.

Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/fira-11-280-hfr-linexa-r-58519>