

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



ELBA IEVS-02-250W

IEV-02 IEVS-02 IEHM-02 Ray

Produs dedicat iluminatului interior al halelor industriale, depozitelor și marilor spații comerciale.

Produsul are următoarele caracteristici:

Compartimentul optic compus din:

armatura realizata din tabla de otel vopsita alb
rama din aliaj de aluminiu
dulia E40 care se etanseaza cu un aparator din sticla securizata
o garnitura din cauciuc M3*12

Interiorul compartimentului optic este vopsit email alb
Compartimentul aparataj este compus din:

capac balast realizat din tabla de otel care contine in interiorul sau balastul,
condensatorul, igniterul (acolo unde este cazul) si clemele de racordare la retea
siguranta fuzibila - in cazul variantei cu siguranta fuzibila
carligul de fixare Compartimentul balast se inchide cu un capac din tabla de otel si o
garnitura

Este asigurata compensarea factorului de putere si pamantarea

Niplul introdus permite utilizarea unui cablu cu diametrul maxim de 13mm

Cablajul intern realizat in functie de curenții nominali si temperaturile din corpul de
iluminat

Protectie: vopsirea cu pulberi se realizeaza cu pulberi poliesterice, toate celelalte repere
neacoperite sunt protejate prin zincare (cu exceptia aparatajului)

Aparataj pentru amorsarea si functionarea lampii inclus in produs si executat in
conformitate cu normativele specifice

Culoare: alb, gri.

Domeniu de utilizare

Iluminatul interior al incaperilor industriale fara agenti corozivi sau vapori inflamabili.

Surse de lumina utilizate

IEV-02: Lampi cu vapori de mercur elipsoidale HME 250W, dulia E40

IEHM-02: Lampi cu halogenuri metalice elipsoidale HIE sau tubulare HIT 250W, dulia
E40

IPVS: Lampi cu vapori de sodiu elipsoidale HSE 150W, dulia E40

IEVS-02: Lampi cu vapori de sodiu elipsoidale HSE, sau tubulare HST 250W dulia E40

Montaj

Produsul se monteaza suspendat

Caracteristici tehnice

Tensiunea de alimentare: 230V/50Hz

Temperatura ambientală: -33°C ÷ + 35°C IEV-02, -20°C ÷ + 35°C IEVS-02, IEHM-
02, IPVS

Umiditate relativa pana la 80% la temperatura de +20°C

Ceata salina: 96 de ore conform SR EN 60068-2-11

Rezistenta la zdruncinaturi: 1000 ± 10 zdruncinaturi, acceleratia de 10g, durata
impulsului: 16ms, conform SR EN 60068-2-29

Nivelul perturbatiilor radioelectrice nu depaseste limitele admise in SR EN 55015/A1

Rezistenta la vibratii: amplitudine-1,5mm; frecventa-4 ÷ 10Hz; durata-2 ore; durata
baleiere: 30sec

Rezistenta la impact mecanic : IK07

Corpul de iluminat este realizat in conformitate cu cerintele standardelor SR EN 60598-
1, SR-EN-60598-2-5

cu Directivele Europene

Directiva de Joasa Tensiune

Directiva de Compatibilitate Electromagnetica

Directiva RoHS. Directiva DEEE.

Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/ievs-02-250w-58526>