


Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**  
 Reg. com.: J23/3300/2016  
 CIF: RO36421140  
 Adresa: Strada Apusului nr 3 ( primul  
 sens giratoriu Tehodor Pallady-  
 Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov  
 Banca: BRD  
 IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

	<p align="center"><b>ELBA FIRI-03-118 SP HFS ICAR</b></p> <p><b>FIRI-03-1xT8 Icar</b></p> <p>Corp de iluminat pentru interior economic și funcțional. Forma dreptunghiulară îl face ideal pentru încastrarea în tavan false modulare.</p> <p>Armatura din tabla de otel vopsita cu pulbere epoxipoliesterica alba.          Reflector dublu parabolic (DP) sau simplu parabolic (SP) din tabla de aluminiu cu coeficient de reflexie &gt;0.85.          Aparataj (balast) inclus în produs și executat în conformitate cu normativele specifice.          Culoare: alba. Domeniu de utilizare          Iluminat general de interior. Cladiri publice, spații comerciale, și coloane. Iluminatul încaperilor cu monitoare de calculatoare. Iluminatul de siguranță-evacuare cu un tub fluorescent T8.          Sursa de lumina utilizata</p> <p>Lampi fluorescente T8 (26mm) G13.          La cerere: Tuburi cu LED dulie G13.</p> <p><b>Caracteristici tehnice</b></p> <p>Tensiunea de alimentare: 230V/50Hz          Temperatura ambientala: -5 °C...+ 35 °C          Umiditate relativa: 80% la temperatura de +20 °C          Rezistență la impact mecanic: IK07          Test fir incandescent: 960 °C          Ceață salină: 48 de ore conform SR EN 60068-2-11          Rezistență la zdruncinări: 1000 ±10 zdruncinări, accelerația de 10g, durată impulsului: 16ms, conform SR EN 60068-2-29          Corpul de iluminat este realizat și validat în conformitate cu cerințele standardului SR EN 60598-1, SR EN 60598-2-2.</p> <p><b>Variante la cerere</b></p> <p>La cerere varianta cu tuburi fluorescente poate fi echipată și cu o balast electronic HFS balast electronic performant HFP,          kit pentru iluminat de siguranță (EM=emergency) (la variantele 1x36W, 1x58W) sau o reglaj de flux (la variantele 1x36W, 1x58W) cu balast electronic HF-R, HF-R DALI</p> <p><b>Varianta cu iluminat de siguranță cu tuburi fluorescente (EM – emergency):</b></p> <p>invertorul asigură atât încarcarea acumulatorului cât și comutarea în starea de funcționare de siguranță a corpului de iluminat          acumulatori utilizati: Ni-Cd 3(4)x1,5V/4Ah care asigură o autonomie de funcționare în regim de siguranță de 3h sau 1h în funcție de invertorul ales și puterea tubului fluorescent          timp de încarcare a bateriei 12h          în regim de siguranță, fluxul se menține 3h la min. 7% din valoarea fluxului initial al tubului respectiv</p> <p>cu Directivele Europene</p> <p>Directiva de Joasă Tensiune          Directiva de Compatibilitate Electromagnetică          Directiva RoHs. Directiva DEEE.          Pret: 0,00 lei (TVA inclus)</p> <p>Detalii online: <a href="https://www.materialelectrice.ro/firi-03-118-sp-hfs-icar-58529">https://www.materialelectrice.ro/firi-03-118-sp-hfs-icar-58529</a></p>
---	---