


Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

ELBA FIDI-03-418 (PMO;PMP) CRISTAL



FIDI-03-418 Cristal

Corpurile de iluminat din gama FIDI-03 ofera o soluÈie versatila È™i ergonomica pentru iluminatul de interior. Este un produs cu linii moderne care adauga o nota placuta in spaÈiile unde este instalat.
Un corp de iluminat compus din:

Armatura din tabla de otel vopsita cu pulbere alba.
Rama dispersor vopsita cu pulbere epoxipoliesterica alba
Dispersor din PMMA perlat transparent (PMP) sau din PMMA alb opal cu transmisie luminoasa ridicata (80%) (PMO).
Aparataj (balast) inclus in produs si executat in conformitate cu normativele specifice.
Culoare: alba. Domeniu de utilizare

Iluminatul general de interior: spaÈii comerciale, È™coli, arta È™i cultura, incaperi cu monitoare de calculatoare.

Sursa de lumina utilizata

Tuburi fluorescente T8 O26mm, dulie G13

Variante la cerere

La cerere poate fi echipat cu: o balast electronic performant HFP, o balast electronic HFS sau o balast electronic reglabil HFR o kit pentru iluminatul de siguranta pentru 3 ore (3H) sau 1 ora (1H). o conector tip Wieland GST 18i3 male CS1 o conector Push-In PI
Varianta cu iluminat de siguranta (EM - emergency): o invertorul asigura atat incarcarea acumulatorului cat si comutarea in starea de functionare de siguranta a corpului de iluminat o acumulatori utilizati: Ni-Cd 3x1,2V/4Ah care asigura o autonomie de functionare in regim de siguranta de 3 ore sau o ora in functie de invertorul ales o timp de incarcare a bateriei 12 ore o in regim de siguranta, fluxul se mentine 3h la 8% din valoarea fluxului initial al tubului respectiv

Montaj

Montaj: incastrat in tavan modular cu dimensiuni 600x600mm.

Caracteristici tehnice

Temperatura ambientala: -5ÈŠC ÷ + 35ÈŠC
Umiditate relativa: 80% la temperatura de +20ÈŠC
Rezistenta la impact mecanic: IK07
Rezistenta la zdruncinaturi: 1000 ±10 zdruncinaturi, acceleraÈia de 10g, durata impulsului: 16ms, conform SR EN 60068-2-29
Corpul de iluminat este realizat si validat in conformitate cu cerintele standardelor SR EN 60598-1, SR EN 60598-2-2.

cu Directivele Europene

Directiva de Joasa Tensiune
Directiva de Compatibilitate Electromagnetica
Directiva RoHS. Directiva DEEE
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/fidi-03-418-pmo-pmp-cristal-58548>