

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



ELBA ODEON-06-155 (REFLECTOR ALB)

ODEON-06

Corp destinat iluminatului general de interior, pretabil pentru cladirile de birouri, sali de curs, sali de aÈ™teptare, care prezinta un corp din tabla, asigurand incadrarea corpului in decor È™i dispersor din tabla perforata.

Montajul se realizeaza incastrat in tavan fals modular iar reflectorul este realizat din tabla de oÈ™el vopsita alb ceea ce minimizeaza riscul apariÈ™iei efectului de orbire. La cerere poate fi echipat cu conector rapid WIELAND sau bloc de conectare "PUSH-IN" È™i kit de montaj rapid.

Armatura din tabla de otel vopsita cu pulbere epoxipoliesterica alba.

Reflector din tabla oÈ™el vopsita alb.

Masca din tabla de otel perforata vopsita cu pulbere epoxipoliesterica alba, cu folie difuzanta.

Aparataj (balast) inclus in produs si executat in conformitate cu normativele specifice.

Culoare: alba. Domeniu de utilizare

Iluminatul general de interior. Cladiri publice, spaÈ™ii comerciale, È™coli. Iluminatul incaperilor cu monitoare de calculatoare. Iluminatul de siguranÈ™a-evacuare cu o lampa. Sursa de lumina utilizata

Lampi fluorescente compacte TC-L 4pin 2G11.

Caracteristici tehnice

Tensiunea de alimentare: 230V/50Hz

Temperatura ambientala: -5 È™C...+ 35 È™C

Umiditate relativa: 80% la temperatura de +20 È™C

CeaÈ™a salina: 48 de ore conform SR EN 60068-2-11

RezistenÈ™a la zdruncinaturi:1000 ±10 zdruncinaturi, acceleraÈ™ia de 10g, durata impulsului:16ms, conform SR EN 60068-2-29

Corpul de iluminat este realizat si validat in conformitate cu cerintele standardului SR EN 60598-1, SR EN 60598-2-2.

Montaj

Montaj il,ncastrat pe profile tavan modular casetat, cu dimensiunea modulului de 600x600mm.

Variante la cerere

La cerere poate fi echipat cu:

balast electronic reglabil HFR ,

kit pentru iluminatul de siguranta pentru 3 ore (3H) sau 1 ora (1H), o conector Wieland.

Varianta cu iluminat de siguranta (EM - emergency):

inverterul asigura atat incarcarea acumulatorului cat si comutarea in starea de functionare de siguranta a corpului de iluminat

acumulatori utilizati: Ni-Cd 3x1,2V/4Ah care asigura o autonomie de functionare in regim de siguranta de 3 ore sau o ora in functie de inverterul ales

timp de incarcare a bateriei 12 ore

in regim de siguranta, fluxul se mentine 3h la 7% din valoarea fluxului initial a lampii respective

cu Directivele Europene

Directiva de Joasa Tensiune

Directiva de Compatibilitate Electromagnetica

Directiva RoHS. Directiva DEEE.

Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/odeon-06-155-reflector-alb-58551>