

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

ELBA FIDI-02-136 PMP



FIDI-02-1xT8 Cristal

Corpurile de iluminat din gama FIDI-02 ofera o soluÈie versatila È™i ergonomica pentru iluminatul de interior.
Montaj incastat in linie (cap la cap) pentru realizarea unui sir luminos. Este un produs cu linii moderne care adauga o nota placuta in spaÈiile unde este instalat. Armatura din tabla de otel vopsita cu pulbere alba.
Dispersor din placa PMMA perlat transparent (PMP).
Aparataj (balast) inclus in produs si executat in conformitate cu normativele specifice.
Culoare: alba.

Domeniu de utilizare

Iluminatul general de interior: spaÈii comerciale, incaperi cu monitoare de calculatoare.
Iluminat de siguranta cu un tub (1x36W).

Sursa de lumina utilizata

Tuburi fluorescente T8 Ø26mm, dulie G13

Variante la cerere

La cerere poate fi echipat cu:

dispersor din PMMA alb opal cu transmisie luminoasa ridicata (80%) (PMO) o balast electronic performant HFP,
balast electronic HFS sau
balast electronic reglabil HFR (protocol 1-10V/ DALI) (1x36W)
kit pentru iluminatul de siguranta pentru 3 ore (3H) sau 1 ora (1H) (1x36W).
conector tip Wieland GST 18i3 male CS1
conector Push-In PI
cu 2 tuburi T5-28W (var. de 1200mm)

Varianta cu iluminat de siguranta (EM - emergency):

inverterul asigura atat incarcarea acumulatorului cat si comutarea in starea de functionare de siguranta a corpului de iluminat
acumulatori utilizati: Ni-Cd 3x1,2V/4Ah care asigura o autonomie de functionare in regim de siguranta de 3 ore sau o ora in functie de inverterul ales
timp de incarcare a bateriei 12 ore
in regim de siguranta, fluxul se mentine 3h la 8% din valoarea fluxului initial al tubului respectiv
Nota: OpÈiunile se pot combina in funcÈie de solicitarea clientului.

Montaj

Montaj incastat in tavan fals cu latimea decupajului de 125mm, in linie (cap la cap) pentru realizarea unui sir luminos.
Aparent fata de suprafata scheletului tavanului (4-16mm).
Dimensiuni tavan modular 600x125 (FIRI-02-118), 1200x125(FIRI-02-136).

Caracteristici tehnice

Tensiunea de alimentare: 230V/50Hz
Temperatura ambientala: -5 ÎŞC ÷ + 35 ÎŞC
Umiditate relativa: 80% la temperatura de +20 ÎŞC
Ceata salina: 48 de ore conf. SR EN 60068-2-11
Rezistenta la impact mecanic: IK07
Rezistenta la zdruncinaturi:1000 ±10 zdruncinaturi, acceleraÈia de 10g, durata impulsului:16ms, conform SR EN 60068-2-29
Corpul de iluminat este realizat si validat in conformitate cu cerintele standardelor SR EN 60598-1, SR EN 60598-2-2.

cu Directivele Europene

Directiva de Joasa Tensiune
Directiva de Compatibilitate Electromagnetica
Directiva RoHs. Directiva DEEE

	Pret: 0,00 lei (TVA inclus)
	Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/fidi-02-136-pmp-58573