

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

ELBA FIDI-09-418 F PMO HFR EM 3H

FIDI-09-418 F PMO

FIDI-09 este o gama completa de corpuri de iluminat ce ofera combinația ideală între design stilat și performanță optică.

Rama din aluminiu eloxat asigură atât consolidarea corpului de iluminat, definirea formei sale, cât și integrarea sa perfectă în sistemele de tavane necasetate. Corp de iluminat protejat la praf și umezeală, proiectat pentru încadrarea în tavane false, cu acces la aparatul pe jos.

Armatura din tablă de oțel vopsită cu pulbere albă.

Subansamblul optic care constă dintr-o ramă din profil de aluminiu extrudat anodizat care susține dispersorul din PMMA opal ($\tau = 80\%$) prevăzut cu lant de siguranță.

Flansa bordurată (F).

Niplu bimed pentru cablu ~8-11mm.

Aparatură (balast) inclus în produs și executat în conformitate cu normativele specifice. Culoare: albă.

Domeniu de utilizare

Iluminat general de interior. Iluminat spitalelor, laboratoarelor, salilor albe. Iluminat de siguranță- evacuare cu un tub fluorescent T8.

Sursa de lumină utilizată

Tuburi fluorescente T8 Ø26mm, dulie G13

Acces la sursele de lumină și la aparatul

Pe jos.

Variante la cerere

La cerere produsul poate fi echipat cu:

balast electronic standard HFS

balast electronic performant HFP

balast electronic reglabil HFR

kit pentru iluminat de siguranță pentru 3 ore (3H) sau 1 oră (1H).

Varianța cu iluminat de siguranță (EM - emergency):

invertoarele asigură atât încărcarea acumulatorului cât și comutarea în starea de funcționare de siguranță a corpului de iluminat
acumulatori utilizați: Ni-Cd 3x1,2V/4Ah care asigură o autonomie de funcționare în regim de siguranță de 3 ore sau o oră în funcție de invertoarele alese
timp de încărcare a bateriei 12 ore în regim de siguranță, fluxul se menține 3h la 8% din valoarea fluxului inițial al tubului respectiv

Opțiunile se pot combina în funcție de cerințele clientului.

Montaj

Încadrat în tavan necasetat. Montare cu flansa bordurată pe partea inferioară a tavanului. Suspendat cu 4 țije M5 (pentru varianta 4x18W) cu distanța de montaj între țije 550x494mm, și saibă oțel- cauciuc (vezi detaliu sus lângă schita). Decupaj 585x640 mm (4x18W).

Accesoriile de montaj nu se livrează cu produsul.

Utilizatorul se va asigura că tavanul fals este destul de rezistent ca să susțină în orice condiții greutatea corpului de iluminat.

Caracteristici tehnice

Tensiunea de alimentare: 230V/50Hz

Temperatura ambientală: -5 °C ÷ + 35 °C

	Umiditate relativa: 80% la temperatura de +20 ºC Rezistentă la zdruncinături: 1000 ±10 zdruncinături, accelerație de 10g, durată impulsului: 16ms, conform SR EN 60068-2-29 Corpul de iluminat este realizat și validat în conformitate cu cerințele standardelor SR EN 60598-1, SR EN 60598-2-2. cu Directivele Europene Directiva de Joasă Tensiune Directiva de Compatibilitate Electromagnetică Directiva RoHS. Directiva DEEE Preț: 0,00 lei (TVA inclus) Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/fidi-09-418-f-pmo-hfr-em-3h-58575
--	--