

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

ELBA FIRA-11-236 HFP MODUL COMBO 3H LINEXA R

FIRA-11-2xT8 Linexa R

O soluție economică cu un design funcțional care se pretează unei instalări foarte simple și rapide.

Sină și armatură din tablă de oțel vopsită cu pulbere epoxipoliesterică albă.
Capace din plastic.

Reflector din tablă de oțel vopsită cu pulbere epoxipoliesterică albă.

Aparataj (balast) inclus în produs și executat în conformitate cu normativele specifice.

Culoare: albă. Domeniu de utilizare

Iluminat general de interior. Clădiri publice, spații comerciale, etc. Iluminat de siguranță-evacuare cu un tub.

Sursa de lumină utilizată

Lămpi fluorescente T8 (26mm) G13.

Tuburi cu LED (ø26mm) dulie G13, T-LED 600mm, 1200mm, 1500mm, cu lungime egală cu cea a tuburilor fluorescente T8 18W/36W/58W.

Nota: Pentru varianta cu tub LED, din cauza diversității acestora, este necesară schema electrică de conectare a tubului cu LED respectiv E și T-LED pentru teste funcționare.

Caracteristici tehnice

Tensiunea de alimentare: 230V/50Hz

Domeniul de temperatură ambientală: -5 °C... +35 °C

Umiditate relativă: 80% la temperatură de +20 °C

Rezistență la impact mecanic: IK02

Test fir incandescent: 960°C

Ceață salină: 48 de ore conform SR EN 60068-2-11

Rezistență la zdruncinături: 1000 ±10 zdruncinături, accelerație de 10g, durată impulsului: 16ms, conform SR EN 60068-2-29

Corpul de iluminat este realizat și validat în conformitate cu cerințele standardelor SR EN 60598-1, SR EN 60598-2-1.

Variante la cerere

La cerere poate fi echipat cu

balast electronic standard (HFS) pentru 1200mm, 1500mm,

balast electronic performant (HFP) pentru 1200mm, 1500mm

balast reglabil (HFR)

kit pentru iluminat de siguranță.

Pentru varianta cu iluminat de siguranță:

Invertorul asigură atât încărcarea acumulatorului cât și comutarea în starea de funcționare de siguranță a corpului de iluminat

Timpul de încărcare a acumulatorilor 12h

Acumulatori utilizați: Ni-Cd 4,8V/1,5Ah, asigură o autonomie de funcționare în regim de siguranță de 1h sau Ni-Cd 4,8V/4Ah asigură o autonomie de funcționare în regim de siguranță de 3h în funcție de invertorul ales

În regim de siguranță timp de 1h sau 3h fluxul se menține la 7% din valoarea fluxului inițial

Nota. Opțiunile se pot combina în funcție de solicitarea clientului.

cu Directivele Europene

Directiva de Joasă Tensiune

Directiva de Compatibilitate Electromagnetică

Directiva RoHS. Directiva DEEE.

Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/fira-11-236-hfp-modul-combo-3h-linexa-r-58610>