

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

ELBA FIA-11-136 HFP MODUL COMBO 3H

FIA-11-1xT8 Linexa

Un produs foarte popular destinat iluminatului general de interior. Ofera intr-un mod eficient lumina perfecta pentru multe tipuri de incaperi.
Un corp de iluminat suplu compus din:

Sina si armatura din tabla de otel vopsita cu pulbere epoxipoliesterica alba.
Capace din plastic.

Aparataj (balast) inclus in produs si executat in conformitate cu normativele specifice.

Culoare: alba. Domeniu de utilizare

Iluminatul general de interior. Cladiri publice, spații comerciale, Ț[™]coli. Iluminatul de siguranta-evacuare cu un tub fluorescent de 36/58W.

Sursa de lumina utilizata

Lampi fluorescente T8 (26mm) G13.

Tuburi cu LED (ø26mm) dulie G13, 59cm cu putere min.8W, 120cm cu putere min.16W, 150cm cu putere min.20W, cu lungime egala cu cea a tuburilor fluorescente T8 18W/36W/58W.

Caracteristici tehnice

Tensiunea de alimentare: 230V/50Hz

Temperatura ambientala: -5 ȚC...+ 35 ȚC

Umiditate relativa: 80% la temperatura de +20 ȚC

CeaȚa salina: 48 de ore conform SR EN 60068-2-11

RezistenȚa la zdruncinaturi:1000 ±10 zdruncinaturi, acceleraȚia de 10g, durata impulsului:16ms, conform SR EN 60068-2-29

Corpul de iluminat este realizat si validat in conformitate cu cerintele standardelor SR EN 60598-1, SR EN 60598-2-1.

Variante la cerere

La cererea clientului produsul poate fi echipat cu

intrerupator(i).

La cerere varianta cu tuburi fluorescente poate fi echipata cu:

balast electronic standard HFS,

balast electronic performant HFP,

balast electronic reglabil (HFR 1-10V)/DALI pentru reglaj de flux,

kit pentru iluminat de siguranȚa pentru o ora sau 3 ore (EM 1H/ EM 3H).

Pentru iluminatul de siguranta cu tuburi fluorescente 36/58W (EM 1H / EM 3H):

Invertorul asigura atat incarcarea acumulatorului cat si comutarea in starea de functionare

de siguranta a corpului de iluminat.

Timpul de incarcare a acumulatorilor 12h.

Acumulatori utilizati: Ni-Cd 3,6V/4Ah, asigura o autonomie de functionare in regim de siguranta de 1h sau 3h in functie de invertorul ales.

In regim de siguranta timp de 3h fluxul este 8% din valoarea fluxului initial.

cu Directivele Europene

Directiva de Joasa Tensiune

Directiva de Compatibilitate Electromagnetica

Directiva RoHs. Directiva DEEE.

Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/fia-11-136-hfp-modul-combo-3h-58645>