


ELBA FIRA-03-136 SP



FIRA-03 este o gama de corpuri de iluminat disponibile atat pentru montaj aparent pe suprafete plane, cat E^{TM} si in varianta suspendata utilizand accesoriile "Suspensie". Gama de produse FIRA-03, in variante cu 1, 2 sau 4 tuburi fluorescente T8, este destinata iluminatului general in birouri, scoli si in domeniul comercial, E^{TM} reprezinta o solutie de iluminat eficienta din punct de vedere al costurilor prin combinatia dintre echipamentele electronice (optionale) (HF) si instalarea usoara permitand economii considerabile de energie si intretinere. Gama FIRA-03 ofera noua dimensiuni de carcase si trei variante de subsansamble optice cu distribu $\tilde{e}$ ii luminoase care sa raspunda cerin $\tilde{e}$ lor clien $\tilde{e}$ ilor.

Armatura din tabla de otel vopsita cu pulbere epoxipoliesterica alba.
Reflector din tabla de aluminiu cu coeficient de reflexie >0.85 , dublu parabolic (DP) sau simplu parabolic (SP) cu lamele transversale plane tip bradut din aluminiu mat anodizat.
Capace din plastic (ABS).
Aparataj (balast) inclus in produs si executat in conformitate cu normativele specifice.
Culoare: alba.

Domeniu de utilizare
Iluminatul general de interior. Cladiri publice, spații comerciale, etc. Iluminatul incaperilor cu monitoare de calculatoare. Iluminatul de siguranta-evacuare cu un tub fluorescent T8.
Sursa de lumina utilizata

Lampi fluorescente T8 (26mm) G13.
La cerere: Tuburi cu LED duliie G13, 60cm cu putere min.8W, 120cm cu putere min.16W,
150 cm cu putere min.20W

Caracteristici tehnice

Tensiunea de alimentare: 230V/50Hz
 Temperatura ambientală: -5 ÎSC...+ 35 ÎSC
 Umiditate relativă: 65% la temperatura de +20 ÎSC
 Rezistență la impact mecanic: IK07
 Test fir incandescent: 960 ÎSC
 Ceață salină: 48 de ore conform SR EN 60068-2-11
 Rezistență la zdruncinături: 1000 ±10 zdruncinături, accelerația de 10g, durata impulsului: 16ms, conform SR EN 60068-2-29
 Corpul de iluminat este realizat și validat în conformitate cu cerințele standardului SR EN 60598-1, SR EN 60598-2-1.

Variante la cerere

La cerere varianta cu tuburi fluorescente poate fi echipata si cu o balast electronic HFS
o balast electronic performant HFP,
o kit pentru iluminat de siguranta(EM=emergency) sau o reglaj de flux (variantele
1x36W, 1x58W).

Varianța cu iluminat de siguranță cu tuburi fluorescente (EM – emergency):

o inverterul asigura atat incarcarea acumulatorului cat si comutarea in starea de functionare
de siguranta a corpului de iluminat
o acumulatori utilizati: Ni-Cd 3(4)x1,5V/4Ah care asigura o autonomie de functionare in regim
de siguranta de 3h sau 1h in functie de inverterul ales si puterea tubului fluorescent
o timp de incarcare a bateriei 12h
o in regim de siguranta, fluxul se mentine 3h la min.8% din valoarea fluxului initial al tubului respectiv

Nota. Optiunile se pot combina in functie de solicitarea clientului.

cu Directivele Europene

Directiva de Joasa Tensiune
Directiva de Compatibilitate Electromagnetica

Directiva RoHs. Directiva DEEE.
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/fira-03-136-sp-58660>