

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

ELBA FIRA-07-418 DR HFP PLATOS

FIRA-07-418 DR Platos

Corp de iluminat cu randament ridicat care ofera variante diferite pentru iluminatul general cu stralucire redusa.

Armatura din tabla de otel vopsita cu pulbere epoxipoliesterica alba.

Reflector drept din tabla de aluminiu cu coeficient de reflexie >0.85 disponibil in varianta cu 10 lamele transversale.

Coloare din plastic (ABS).

Aparataj (balast) inclus in produs si executat in conformitate cu normativele specifice.

Culoare: alba. Domeniu de utilizare

Iluminatul general de interior. Cladiri publice, spații comerciale, etc. coli. Iluminatul incaperilor cu monitoare de calculatoare.

Sursa de lumina utilizata

Tuburi fluorescente T8 O26mm, dulie G13.

Caracteristici tehnice

Tensiunea de alimentare: 230V/50Hz

Temperatura ambientala: -5 °C...+ 35 °C

Umiditate relativa: 80% la temperatura de +20 °C

Rezistența la impact mecanic: IK07

Test fir incandescent: 960 °C

Ceață salina: 48 de ore conform SR EN 60068-2-11

Rezistența la zdruncinaturi: 1000 ±10 zdruncinaturi, accelerația de 10g, durata

impulsului: 16ms, conform SR EN 60068-2-29

Corpul de iluminat este realizat si validat in conformitate cu cerintele standardului SR EN 60598-1, SR EN 60598-2-1

cu Directivele Europene

Directiva de Joasa Tensiune

Directiva de Compatibilitate Electromagnetica

Directiva RoHS. Directiva DEEE.

Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/fira-07-418-dr-hfp-platos-58731>

