

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

ELBA FIRA(S)-14-228

FIRA(S)-14-228 (T5) Plano

Conceput pentru a satisface nevoia de iluminat eficient energetic.

FIRA(S)-14 PLANO este un corp de iluminat care incorporeaza tehnologie fluorescenta de ultima ora, ceea ce inseamna ca economisește energie și este ideal pentru inlocuirea instalatiilor invecinate. Datorita designului inovator produsele din gama FIRA(S)-14 PLANO pot fi utilizate pentru iluminatul general de interior, într-o gamă largă de aplicatii, inclusiv birouri, coridoare, școli și magazine (supermarketuri, DIY). Folosind în combinație cu balasturi electronice și lămpi fluorescente T5, FIRA-14 oferă economii substanțiale de energie. Corpul de iluminat de înaltă calitate joasă este ideal pentru montajul aparent sau suspendat.

Armatura din tabla de otel vopsita cu pulbere, cu inaltime redusa (48mm).
Capac armatura din tabla de otel vopsita cu pulbere, ce poate fi prevazuta cu perforatii in vederea realizarii iluminatului indirect.
Reflector dublu parabolic din tabla de aluminiu oglindata.
Suspensie dubla la varianta suspendata.
Aparataj(balast electronic) inclus in produs si executat in conformitate cu normativele specifice
Culoare: gri

Domeniu de utilizare
Iluminatul general de interior de tip direct și indirect. Cladiri publice, sali, birouri, holuri.
Sursa de lumina utilizata

Lampi fluorescente T5 (16mm) G5.

Caracteristici tehnice

Tensiunea de alimentare: 230V/50Hz
Temperatura ambientală: -5 °C...+ 35 °C
Umiditate relativă: 80% la temperatura de +20 °C
Rezistența la impact mecanic: IK07
Test fir incandescent: 960 °C
Ceașă salina: 48 de ore conform SR EN 60068-2-11
Rezistența la zdruncinături: 1000 ±10 zdruncinături, accelerația de 10g, durata impulsului: 16ms, conform SR EN 60068-2-29
Corpul de iluminat este realizat și validat în conformitate cu cerințele standardului SR EN 60598-1, SR EN 60598-2-1.

Montaj
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/fira-s-14-228-58733>

