

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

ELBA FIDA-05-236 P/O MODUL BASIC 3H



FIDA-05-2xT8 P/O Selena

Un corp de iluminat ce ofera lumina in mod echilibrat, cu caracteristici anti-glare, ideal pentru spații de studiu sau birouri.
Un corp de iluminat compus din:

Armatura din tabla de oțel vopsita cu pulbere epoxipoliesterica alba.
Dispersor din PMMA transparent texturat (P) sau alb-opal (O).
Aparataj (balast) inclus in produs este executat in conformitate cu normativele specifice.
Culoare: alba. Domeniu de utilizare
Iluminat general de interior. Cladiri publice, birouri, holuri. Iluminat de siguranta cu un tub.
Sursa de lumina utilizata

Lampi fluorescente T8 (26mm) G13.
La cerere: Tuburi cu LED (ø26mm) dulie G13, T-LED 600mm (ex. cu putere ~8W-15W), 1200mm (ex. cu putere ~14W-22W), cu lungime egala cu cea a tuburilor fluorescente T8 18W/36W.
Nota: Pentru varianta cu tub LED, din cauza diversității acestora, e necesara schema electrica de conectare a tubului cu LED respectiv.

Varianțe la cerere

La cerere poate fi echipat cu: o balast electronic performant HFP o balast electronic standard HFS o conector Push-in (PI). o kit pentru iluminatul de siguranta pentru 1 ora (1H) sau 3 ore(3H) la variantele 2x36W
Varianta cu iluminat de siguranta (EM - emergency): o invertorul asigura atat incarcarea acumulatorului cat si comutarea in starea de functionare de siguranta a corpului de iluminat o acumulatori utilizati: Ni-Cd 3x1,2V/4Ah care asigura o autonomie de functionare in regim de siguranta de 3 ore sau o ora in functie de invertorul ales o timp de incarcare a bateriei 12 ore o in regim de siguranta, fluxul se mentine 3h la 8% din valoarea fluxului initial al tubului respectiv
Nota. Optiunile se pot combina in functie de solicitarea clientului.

Montaj

Aparent, inclusiv pe suprafete normal inflamabile, marcat F.

Caracteristici tehnice

Tensiunea de alimentare: 230V/50Hz.
Temperatura ambientala: -5°C...+ 35°C
Umiditate relativa: 80% la temperatura de +20°C
Rezistența la impact mecanic: IK05
Test fir incandescent: 960°C
Rezistența la zdruncinături: 1000 ±10 zdruncinături, acceleratia de 10g, durata impulsului: 16ms, conform SR EN 60068-2-29
Corpul de iluminat este realizat si validat in conformitate cu cerintele standardelor SR EN 60598-1, SR EN 6059-2-1.

cu Directivele Europene

Directiva de Joasa Tensiune
Directiva de Compatibilitate Electromagnetica
Directiva RoHS. Directiva DEEE
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/fida-05-236-p-o-modul-basic-3h-58744>