

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



ELBA EI-02-60W 230V

EI-02 Bolo

Corp de iluminat industrial protejat la praf și umezeala. Conceput și construit solid pentru a oferi o soluție robustă în spații cu medii umede.
Corpul de iluminat este alcătuit din:

Carcasa, rama, talpa din tabla de oțel vopsit cu pulbere epoxipoliesterică în câmp electrostatic

Aparatură din sticlă transparentă

Clema pământare este montată în interiorul sau exteriorul carcasei

Produsele pot fi realizate în varianta cu 1 introductor sau cu 2 introductoare

Culoare: carcasa albă sau gri, dispersor incolor. Domeniu de utilizare

Iluminatul general de interior și exterior în medii industriale cu umiditate ridicată, condens, vapori, gaze cu acțiune corozivă, în depozite, magazine, casa scării etc.

Surse de lumină utilizate

Lampă cu incandescență A60, 60W, duș E27

Lampă cu halogen LH max 60W, duș E27

Caracteristici tehnice

Tensiunea de alimentare: 230V/50Hz / 24V/50Hz

Temperatura ambientală: - 30°C ÷ +35°C

Umiditate relativă până la 80% la temperatura de + 20°C

Ceata salină: 48 de ore conform SR EN 60068-2-11

Rezistența la frig-stocare: 2 ore la -33°C, conform SR EN 60068-2-1+A1+A2, metoda Ab

Rezistența la zădărnici: 1000 ±10 zădărnici, accelerația de 10g, durata

impulsului: 16ms, conform SR EN 60068-2-29

Rezistența la impact mecanic: IK08

Corpul de iluminat

cu Directivele Europene

Directiva de Joasă Tensiune

Directiva RoHS, Directiva DEEE.

Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/ei-02-60w-230v-58754>