

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

ELBA FIDA-05-136 P SELENA

FIDA-05-1x T8 P Selenia

Un corp de iluminat ce ofera lumina in mod echilibrat, cu caracteristici anti-glare, ideal pentru spații de studiu sau birouri.



Armatura din tabla de oțel vopsita cu pulbere epoxipoliesterica alba.
Dispersor din PMMA transparent texturat (P).
Aparataj (balast) inclus in produs E™ i executat in conformitate cu normativele specifice.
Culoare: alba. Domeniu de utilizare
Iluminatul general de interior. Cladiri publice, birouri, holuri.
Sursa de lumina utilizata

Lampi fluorescente T8 (26mm) G13.

Montaj

Aparent, inclusiv pe suprafete normal inflamabile, marcaj F.

La cerere produsul poate fi echipat cu

Balast electronic performant HFP

Balast electronic standard HFS

La cerere conector Push-in (PI).

Dispersor alb-opa

Caracteristici tehnice

Tensiunea de alimentare: 230V/50Hz.

Temperatura ambientala: -5°C... + 35°C

Umiditate relativa: 80% la temperatura de +20°C

Rezistența la impact mecanic: IK05

Test fir incandescent: 960°C

Rezistența la zdruncinături: 1000 ±10 zdruncinături, acceleratia de 10g, durata impulsului: 16ms, conform SR EN 60068-2-29

Corpul de iluminat este realizat si validat in conformitate cu cerintele standardelor SR EN 60598-1, SR EN 6059-2-1.

cu Directivele Europene

Directiva de Joasa Tensiune

Directiva de Compatibilitate Electromagnetica

Directiva RoHS. Directiva DEEE

Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/fida-05-136-p-selena-58762>