

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**  
Reg. com.: J23/3300/2016  
CIF: RO36421140  
Adresa: Strada Apusului nr 3 ( primul  
sens giratoriu Tehodor Pallady-  
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov  
Banca: BRD  
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

### **ELBA FIRA-07-228 DP**



#### **FIRA-07-2xT5 Platos**

FIRA 07 este un corp de iluminat cu randament ridicat  $\geq 110$  lm/W si inaltime de numai 58mm. Oferă variante diferite pentru iluminatul general cu stralucire redusă. Armatura din tablă de oțel vopsită cu pulbere epoxipoliesterică albă. Reflector dublu parabolic(DP) din tablă de aluminiu cu coeficient de reflexie  $>0.85$ . Coș de aer din plastic (ABS). Aparat (balast electronic) inclus în produs și executat în conformitate cu normativele specifice. Culoare: albă.

#### **Domeniu de utilizare**

Iluminatul general de interior. Clădiri publice, spații comerciale,  $\geq 110$  lm/W. Iluminatul incaperilor cu monitoare de calculatoare. Iluminat de siguranță-evacuare cu un tub la variantele FIRA-07-228, 254 Platos (cu lungime 1239mm)  $\geq 110$  lm/W si FIRA-07-235, 249 Platos (cu lungime 1534mm). Sursa de lumină utilizată

Tuburi fluorescente T5 O16mm , dulie G5.

#### **Caracteristici tehnice**

Tensiunea de alimentare: 230V/50Hz  
Temperatura ambientală:  $-5^{\circ}\text{C} \dots +35^{\circ}\text{C}$   
Umiditate relativă: 80% la temperatura de  $+20^{\circ}\text{C}$   
Rezistență la impact mecanic: IK07  
Test fir incandescent: 960  $\text{I}^2\text{t}$   
Ceață salină: 48 de ore conform SR EN 60068-2-11  
Rezistență la zădărnici:  $1000 \pm 10$  zădărnici, accelerație de 10g, durată impulsului: 16ms, conform SR EN 60068-2-29  
Corpul de iluminat este realizat și validat în conformitate cu cerințele standardului SR EN 60598-1, SR EN 60598-2-1.

#### **Variante la cerere**

La cerere varianta poate fi echipată și cu

kit pentru iluminat de siguranță(EM=emergency) la variantele FIRA-07-228, 254 Platos (cu lungime 1239mm)  $\geq 110$  lm/W si FIRA-07-235, 249 Platos (cu lungime 1534mm) o balast electronic HFS  
balast electronic performant HFP,  
balast electronic reglabil HFR (1-10V sau DALI),

#### **Varianta cu iluminat de siguranță cu tuburi fluorescente (EM - emergency):**

inverterul asigură atât încărcarea acumulatorului cât și comutarea în starea de funcționare de siguranță a corpului de iluminat  
acumulatori utilizați: Ni-Cd 3(4)x1,5V/4Ah care asigură o autonomie de funcționare în regim de siguranță de 3h sau 1h în funcție de inverterul ales și puterea tubului fluorescent  
timp de încărcare a bateriei 12h  
în regim de siguranță, fluxul se menține 3h la min.7% din valoarea fluxului inițial al tubului respectiv

Nota. Opțiunile se pot combina în funcție de solicitarea clientului.

cu Directivele Europene

Directiva de Joasă Tensiune  
Directiva de Compatibilitate Electromagnetică  
Directiva RoHS. Directiva DEEE.  
Preț: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/fira-07-228-dp-58773>