

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**  
Reg. com.: J23/3300/2016  
CIF: RO36421140  
Adresa: Strada Apusului nr 3 ( primul  
sens giratoriu Tehodor Pallady-  
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov  
Banca: BRD  
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



### **ELBA AVIS-02-100W**

#### **AVIS-02**

Avis-02 este o familie de corpuri de iluminat care pot fi utilizate cu diferite variante de sisteme optice pentru a putea oferi clientilor nostri solutia de iluminat ideala. Cea mai potrivita solutie pentru crearea unui design de iluminat distinctiv. Corpul, capacul din policarbonat gri sau negru rezistent la UV si radiatii solare. Dispersor din policarbonat transparent sau opal rezistent la UV si radiatii solare. Corpul contine atat aparatul cat si dulia corespunzatoare fiecarui tip de aparat. In functie de solicitarea clientului corpul de iluminat poate fi echipat fie cu

reflector -disc din aluminiu, fie cu un  
reflector lamelar realizat din tabla de otel, vopsit alb

Aparat inclus in produs si executat in conformitate cu normativele specifice.  
Culoare: gri sau negru

Domeniu de utilizare  
Iluminatul ornamental de exterior: intrari in spatii comerciale, magazine, cladiri, pentru alei, parcuri, falez, parcuri, gari, autogari, etc.  
Surse de lumina utilizate

Lampi cu vapori de sodiu de inalta presiune HSE(SON) dulia E27, HST(SON-T) dulia E40.

Lampi cu halogenuri metalice HIE(CDO-ET), HIT(CDO-TT), dulia E27/E40.

Lampi cu vapori de mercur de inalta presiune HME (HPL-N) , dulia E27.

Lampi fluorescente compacte TC (PL-C), dulia G24-d3.

#### **Caracteristici tehnice**

Tensiunea de alimentare: 230V/50Hz

Temperatura ambientala -20  $^{\circ}$ C...+ 35  $^{\circ}$ C.

Umiditate relativa pana la 80% la temperatura de + 20  $^{\circ}$ C

Ceata salina: 96 de ore conform SR EN 60068-2-11

Rezistenta la zdruncinaturi:1000  $\pm$ 10 zdruncinaturi, acceleratia de 10g,durata

impulsului:16ms, conform SR EN 60068-2-29

Rezistenta la impact mecanic: IK10 dispersor PC, IK08 produs.

Nivelul perturbatiilor radioelectrice nu depaseste limitele admise in SR EN 55015+A1

Corespunde standardelor pentru corpuri de iluminat: SR EN 60598-1, SR EN 60598-2-3.

#### **Montaj**

Produsul se monteaza prin fixare pe stalp O60mm

#### **Variante la cerere**

La cerere varianta de produs de 70W se poate echipa cu dimmer, comutator si aparat specific pentru o functionare economica (reducere consum la nivel de lampa 50W)

#### **cu Directivele Europene**

Directiva de Joasa Tensiune

Directiva de Compatibilitate Electromagnetica

Directiva RoHS, Directiva DEEE

Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/avis-02-100w-58807>