

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

ELBA PSFL-08-17W LED 1800LM 5000K D CARO

PSFL-08-1x28W LED, 1X17W LED D Caro



Produsele tip PSFL LED, destinate iluminatului general de interior, ofera toate beneficiile tehnologiei cu LED.
Iluminat funcțional de inalta calitate, confort vizual optic prin calitatea luminii emise, cat E_{tm} i reducerea semnificativa a cheltuielilor din punct de vedere energetic E_{tm} i de întreținere. Pentru o cat mai buna intergrare arhitecturala produsul s-a dezvoltat in doua versiuni incastrabile: patrata PSFL-08 CARO E_{tm} i rotunda PSFL-07 CLIO.

Corp de iluminat tip spot proiectat pentru montaj incastrat in tavane modulare, intr-o decupare patrata cu diametrul Ø205mm, compus din:

Corp (reflector), rama din PC alb.

Elemente de fixare: arcuri de fixare elastice din sarma de OL, protejate anticoroziv.

Dispersor (D): din PMMA alb opal cu transmisie luminoasa ridicata (80%).

Radiator pasiv din aluminium.

Culoare: alba.

Domeniu de utilizare

Iluminatul general de interior in cladiri publice, hoteluri - coridoare, receptii, holuri, saloane, restaurante, centre comerciale - coridoare, receptii, cabine de proba, sali de expozitie, centre medicale - coridoare, receptii, sali de asteptare, banci.

Iluminat de siguranță-evacuare.

Sursa de lumina utilizata

Modul LEDuri de putere, CRI=80,alb-neutru 4000K, durata de viata 50.000 ore la $T_a=25^{\circ}C$.

La cerere produsul poate fi echipat cu modul alb-rece (cool-white) 5000-8300K, alb-cald (warm-white) 2700-3700K

Ideal pentru inlocuirea lampilor fluorescente compacte 1x18W

Avantaje

Consum redus de energie. Ideal pentru inlocuirea corpurilor de iluminat cu lampi fluorescente compacte. Corp de iluminat economic, compact. Instalare si intretinere usoara. Nu sunt necesare interventii pentru inlocuirea in exploatare a surselor de lumina. Durata de viata lunga. Sursa de lumina nu conține mercur.

Caracteristici tehnice

Tensiunea de alimentare: 230V/50Hz

Temperatura ambientala: -5 $^{\circ}C$...+ 35 $^{\circ}C$

Umiditate relativa: 80% la temperatura de +20 $^{\circ}C$

Grad de protectie: IP44 (pentru partea care iese in afara incastarii), IP20 (pentru partea situata in incasturare)

Rezistenta la impact mecanic: IK08 pentru partea incasturata, IK09 pentru rama vizibila si dispersor

Rezistență la zdruncinaturi: 1000 $\pm$ 10 zdruncinaturi, accelerația de 10g, durata

impulsului:16ms, conform SR EN 60068-2-29

Corpul de iluminat este realizat si validat in conformitate cu cerintele standardelor SR EN 60598-1, SR EN60598-2-2, SR EN 62031.

Montaj

Incastrat in tavane modulare:

intr-o decupare patrata cu diametrul Ø205mm

grosimea tavanului fals: 10-40 mm

iar distanta minima tavan - tavan fals: 160 mm

cu Directivele Europene

Directiva de Joasa Tensiune

Directiva de Compatibilitate Electromagnetica

Directiva RoHs. Directiva DEEE

Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/psfl-08-17w-led-1800lm-5000k-d-caro-58867>