


Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

ELBA PSFL-08-218 HFP

PSFL-08 Caro



PSFL-08 CARO alegerea ideala pentru iluminatul general de interior in cladiri publice
Corp de iluminat tip spot proiectat pentru montaj incastat in tavane modulare, intr-o
decupare patrata de 205 mm, compus din: Corp (reflector lis) din material plastic
aluminizat in vid;

Elemente de fixare: arcuri de fixare elastice din sarma de OL protejate anticoroziv prin
procese
ecologice;

Cutie aparataj electric: din material plastic(PC);

Dispersor: injectat din PC transparent (montare prin clipsare)

Gratar: din PC alb-mat aluminizat in vid (montare prin clipsare)

Aparataj(balast electromagnetic sau electronic) inclus in produs si executat in
conformitate cu
normativele specifice.

Culoare: alba.

Domeniu de utilizare

Iluminatul general de interior in cladiri publice, hoteluri - coridoare, receptii, holuri,
saloane, restaurante, centre comerciale - coridoare, receptii, cabine de proba, sali de
expozitie, centre medicale - coridoare, receptii, sali de asteptare, banci.

Sursa de lumina utilizata

Lampi fluorescente-compacte tip:

TC-D 18W duliie G24d2 sau TC-D 26W duliie G24d3 pentru varianta cu balast
electromagnetic

TC-DE 18W duliie G24q2 sau TC-DE 26W duliie G24q3 pentru varianta cu balast
electronic

Caracteristici tehnice

Tensiunea de alimentare: 230V/50Hz

Temperatura ambientală: -5 ÎSC...+ 35 ÎSC

Umiditate relativa: 80% la temperatura de +20 ÎSC

Clasa de protecție împotriva electrocutării: II

Grad de protecție: IP20, IP44 cu dispersor ingropat

Incercare cu fir incandescent: 650 ÎSC

Rezistenta la impact: IK08 pentru partea incastata, IK09 pentru rama vizibila si
dispersor

Ceață salina: 48 de ore conf. SR EN 60068-2-11

Rezistență la zdruncinături: 1000 ±10 zdruncinături, accelerația de 10g, durata
impulsului: 16ms, conform SR EN 60068-2-29

Corpul de iluminat este realizat si validat in conformitate cu cerintele standardelor SR
EN 60598-1, SR EN 60598-2-2.

Variante la cerere

La cerere produsul poate fi echipat si cu:

Balast electronic HFP

Balast electronic reglabil HFR (protocol DALI)

Balast electronic necesar reglării fluxului luminos HFR (protocol 1-10V). Reglarea
fluxului se va realiza prin intermediul unui potentiometru (1-10V), care se va conecta de
catre beneficiar prin intermediul unui conductor rosu(+) si un conductor negru(-), la
bornele DC(+/-) de pe balastul electronic. Prin intermediul unui potentiometru, fluxul
luminos al lampilor compacte, poate fi reglat de la 100% pana la 3%

Conectori:

(PI)conectortippush-in

(CS1) conector tip Wieland Male: Cod 1 Black GST 18i3 F S2 R(92.032.9658.1)

cu Directivele Europene

Directiva de Joasa Tensiune

Directiva de Compatibilitate Electromagnetica

Directiva RoHs. Directiva DEEE.
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/psfl-08-218-hfp-58904>