

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



ELBA FIDA-05-418 O HFS SELENA

FIDA-05-418 P/O Selenia

Un corp de iluminat ce ofera lumina in mod echilibrat, cu caracteristici anti-glare, ideal pentru spații de studiu sau birouri.
Un corp de iluminat compus din:

Armatura din tabla de oțel vopsita cu pulbere epoxipoliesterica alba.
Dispersor din PMMA alb-opal (O) sau transparent texturat prismatic(P).
Aparataj (balast) inclus in produs și executat in conformitate cu normativele specifice.
Culoare: alba. Domeniu de utilizare

Iluminatul general de interior. Cladiri publice, birouri, holuri. Iluminat de siguranta-evacuare cu un tub.

Sursa de lumina utilizata

Lampi fluorescente T8 (26mm) G13

Variante la cerere

La cerere poate fi echipat cu: o balast electronic performant HFP o balast electronic standard HFS o conector Push-in (PI) o dispersor din PMMA alb-opal (O) o kit pentru iluminatul de siguranta pentru 1 ora (1H) sau 3 ore(3H)
Varianta cu iluminat de siguranta (EM - emergency): o invertorul asigura atat incarcarea acumulatorului cat si comutarea in starea de functionare de siguranta a corpului de iluminat o acumulatori utilizati: Ni-Cd 3×1,2V/4Ah care asigura o autonomie de functionare in regim de siguranta de 3 ore sau o ora in functie de invertorul ales o timp de incarcare a bateriei 12 ore o in regim de siguranta, fluxul se mentine 3h la 10% din valoarea fluxului initial al tubului respective
Nota. Optiunile se pot combina in functie de solicitarea clientului.

Montaj

Aparent, inclusiv pe suprafete normal inflamabile, marcat F.

Caracteristici tehnice

Tensiunea de alimentare: 230V/50Hz.
Temperatura ambientala: -5°C...+ 35°C
Umiditate relativa: 80% la temperatura de +20°C
Rezistența la impact mecanic: IK05
Test fir incandescent: 960°C
Rezistenta la zdruncinaturi: 1000 ±10 zdruncinaturi, acceleratia de 10g, durata impulsului: 16ms, conform SR EN 60068-2-29
Corpul de iluminat este realizat si validat in conformitate cu cerintele standardelor SR EN 60598-1, SR EN 6059-2-1.

cu Directivele Europene

Directiva de Joasa Tensiune
Directiva de Compatibilitate Electromagnetica
Directiva RoHS. Directiva DEEE
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/fida-05-418-o-hfs-selena-58933>