

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

ELBA FISA-BENELUX-4X18W+1X5W FARA PRIZE FARA ALARMARE

FISA-BENELUX&APLICA BENELUX

O linie estetica noua È™i posibilitaÈ™i de accesorii ce corespund perfect unei camere moderne de spital.

Produsul FISA-BENELUX este destinat utilizarii in saloane de spital avand funcÈ™ii multiple pentru iluminat local pentru consult, iluminat ambiental, iluminat local pentru citit cat È™i pentru iluminat de siguranta.

Produsul poate fi echipat cu: alarmare in camera de garda, prize È™i intrerupatoare.

Armatura metalica in care este montat aparatul electric.

Dispensator striat transparent.

Reflector din tabla vopsita.

Aparataj (balast) inclus in produs È™i executat in conformitate cu normativele specifice.

Culoare: alba.

Domeniu de utilizare

FISA-BENELUX

Iluminat la cap de pat in saloane de spital.

Se utilizeaza pentru:

iluminatul ambiental indirect - 2x18W;

iluminatul local pentru citit -1x18W;

iluminatul de siguranta - 1x5W;

iluminatul local suplimentar pentru consult 1x18W;

alarmare camera de garda cu intrerupator cu fir si maner de tragere;

Aplica BENELUX

Iluminatul ornamental de interior: hoteluri, locuinte, etc.

Sursa de lumina utilizata

FISA-BENELUX

Lampi fluorescente de 18W T8 (26mm) G13.

Bec incandescent de 5W pentru iluminatul de supraveghere, dulia B15d.

Aplica BENELUX:

Lampa fluorescanta compacta tip PL-L/4P 18W Philips, dulia 2G11.

Montaj

Aparent si pe suprafete normal inflamabile marcaj F.

La cererea clientului produsul FISA-BENELUX poate fi echipat sau nu cu unele funcÈ™ii sau accesorii:

Iluminat ambiental indirect - 1x18W sau 2x18W;

Iluminat local pentru citit -1x18W;

Iluminat de siguranta - 1x5W;

Iluminat local suplimentar pentru consult 1x18W;

Alarmare camera de garda;

Priza telefonica / reÈ™ea;

Intrerupator alarmare camera de garda;

1 sau 2 prize 2P+CP 230V 16/10A

Intrerupatoare pentru citit si alarmare cu fir si maner de tragere.

Caracteristici tehnice

Tensiunea de alimentare: 230V/50Hz.

Domeniu de temperatura ambientală: -5ÈšC...+ 35ÈšC.

Umiditate relativa: 80% la temperatura de +20ÈšC.

Ceata salina: 48 de ore conf. SR EN 60068-2-11.

RezistenÈ™a la zdruncinaturi:1000 ±10 zdruncinaturi, acceleraÈ™ia de 10g, durata impulsului: 16ms, conform SR EN 60068-2-29.

Nivelul perturbatiilor electromagnetice nu depaseste nivelul admis de SR EN 55015/A1.

Corpul de iluminat este realizat si validat in conformitate cu cerintele standardelor SR EN 60598-1, SR EN 60598-2-1.

cu Directivele Europene

Directiva de Joasa Tensiune

Directiva de Compatibilitate Electromagnetica

Directiva RoHs. Directiva DEEE

Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

