


Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

ELBA FIDI-04-418 (PMP;PMO) MODUL BASIC 3H



FIDI-04-4XT8 (PMP;PMO) IP 55 Cristal

Corp de iluminat care conferea o lumina difuza pentru spații care necesita un iluminat mai delicat și un grad de protecție ridicat.
Design-ul modern și ergonomic îl recomandă ca pe o soluție ideală pentru spitale, holuri sau săli de conferințe. Armatura din tablă de oțel vopsită cu pulbere albă.
Subansamblul optic care constă dintr-o ramă din profil de aluminiu extrudat care susține dispersorul din PMMA opal cu transmisie luminoasă ridicată (80%) (PMO) sau din PMMA perlat transparent.
Aparatură (balast) inclusă în produs și executată în conformitate cu normativele specifice.
Culoare: albă.

Domeniu de utilizare
Iluminatul general de interior. Iluminatul spitalelor, salilor de conferințe, holurilor, etc.
Sursa de lumina utilizată

Tuburi fluorescente T8 Ø26mm , dulie G13

Caracteristici tehnice

Tensiunea de alimentare: 230V/50Hz
Temperatura ambientală: -5 °C ÷ + 35 °C
Umiditate relativă: 80% la temperatură de +20 °C
Rezistența la zădărnici: 1000 ±10 zădărnici, accelerație de 10g, durata impulsului: 16ms, conform SR EN 60068-2-29
Rezistența la impact mecanic: IK07
Corpul de iluminat este realizat și validat în conformitate cu cerințele standardelor SR EN 60598-1, SR EN 60598-2-2.

Variante la cerere

La cerere poate fi echipat cu:

balast electronic performant HFP,
balast electronic HFS sau
kit pentru iluminatul de siguranță pentru 3 ore (3H) sau 1 oră (1H).
conector Push-In PI

Varianta cu iluminat de siguranță (EM - emergency):

inverterul asigură atât încărcarea acumulatorului cât și comutarea în starea de funcționare de siguranță a corpului de iluminat
acumulatori utilizați: Ni-Cd 3×1,2V/4Ah care asigură o autonomie de funcționare în regim de siguranță de 3 ore sau o oră în funcție de inverterul ales
timp de încărcare a bateriei 12 ore
în regim de siguranță, fluxul se menține 3h la 10% din valoarea fluxului inițial al tubului respectiv

cu Directivele Europene

Directiva de Joasă Tensiune
Directiva de Compatibilitate Electromagnetică
Directiva RoHS. Directiva DEEE.
Preț: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/fidi-04-418-pmp-pmo-modul-basic-3h-58945>