

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

ELBA FIDI-06-418 F PMO HFP MODUL COMBO 3H

FIDI-06-418 CC PMO Quadra

Corp de iluminat incastat, destinat iluminatului general de interior, al carui grad de protecție IP 65 îl face o soluție excelentă de iluminat pentru medii unde se cere protecție la vapori, apă și praf.
FIDI-06 prezintă un corp din tablă de oțel vopsită cu pulbere, dispersor din PMMA cu transmisie luminoasă ridicată (80%) precum și o ramă de aluminiu satinat oferindu-i un design deosebit. Printr-un montaj ușor de întreținere minimă acest corp este recomandat ca soluție de iluminat accesibilă și ușor de întreținut pentru medii umede din clădiri cu destinație medicală, spitale, laboratoare, industria alimentară etc. Corpul de iluminat asigură o lumină difuză, uniformă, confortabilă.

Corp de iluminat protejat la praf și umezeală, proiectat pentru încadrarea în tavane false, cu acces la aparataj pe jos.

Armatură din tablă de oțel vopsită cu pulbere albă.

Dispersorul din PMMA opal cu transmisie luminoasă ridicată (80%) (PMO) prevăzut cu lant de siguranță.

Ramă din profil de aluminiu extrudat anodizat care susține dispersorul.

Contra-cadru de fixare pe tavanul fals(CC).

Aparataj (balast) inclus în produs și executat în conformitate cu normativele specifice.

Culoare: albă.

Domeniu de utilizare

Iluminat general de interior. Iluminat : spitale, laboratoare, săli albe.

Sursa de lumină utilizată

Tuburi fluorescente T8 Ø26mm , dulie G13.

Caracteristici tehnice

Tensiunea de alimentare: 230V/50Hz

Temperatura ambientală: -5 °C ÷ + 35 °C

Umiditate relativă: 80% la temperatura de +20 °C

Rezistență la zădărnici: 1000 ± 10 zădărnici, accelerație de 10g, durată impulsului: 16ms, conform SR EN 60068-2-29

Corpul de iluminat este realizat și validat în conformitate cu cerințele standardelor SR EN 60598-1, SR EN 60598-2-2.

Variante la cerere

La cerere produsul poate fi echipat cu:

balast electronic standard HFS

balast electronic performant HFP

balast electronic reglabil HFR

conector Push-In PI

conector tip Wieland GST 18i3 male CS1

conector reglaj flux tip Wieland male pentru varianta cu balast electronic reglabil HF-R GST 18 I5 K1 - S 15 10 PB02 Art. Nr. 92.57.1004.9

Opțiunile se pot combina în funcție de cerințele clientului.
cu Directivele Europene

Directiva de Joasă Tensiune

Directiva de Compatibilitate Electromagnetică

Directiva RoHS. Directiva DEEE.

Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/fidi-06-418-f-pmo-hfp-modul-combo-3h-58953>