


Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

 Principiu de montaj CL Fixare cu contra-cadru si o tip fixare fixare si grupa ventilatoare	<u>ELBA FIDI-06 4RX2B-14 LED CC PMO QUADRA 4000K</u> FIDI-06 4Rx2B-14 LED CC PMO Quadra Corpul de iluminat incastat FIDI-06 LED CC cu contra-cadru(CC) de fixare ETM i dispersor ermetic a fost proiectat pentru medii unde se cere protec^Eie la vapori, apa ETM i praf. Gradul de protec^Eie IP65, asigurat pentru FIDI-06 CC prin dispersorul de PMMA, garnitura de etan^E are ETM i rama de aluminiu, permite utilizarea corpului de iluminat in medii umede din spitale, laboratoare, industria alimentara etc. Corpul de iluminat asigura o lumina difuza, uniforma, confortabila. Corp de iluminat protejat la praf ETM i umezeala, proiectat pentru incastarea in tavane false, cu acces la aparataj pe jos. Armatura din tabla de otel vopsita cu pulbere alba. Dispersorul din PMMA opal cu transmisie luminoasa ridicata (80%) (PMO) prevazut cu lant de siguranta. Contra-cadru de fixare pe tavanul fals(CC). Aparataj (driver electronic) inclus in produs si executat in conformitate cu normativele specifice. Culoare: alba. Conectori la cerere Conector tip Wieland GST 18i3 male CS1 Conector Push-In PI Domeniu de utilizare Iluminatul general de interior. Iluminat : spitale, laboratoare, sali albe. Sursa de lumina utilizata LED-uri de putere, temperatura de culoare alb-neutru 4000K, durata de viata 50.000 ore la Ta=25°C, Ra=85. La cerere produsul poate fi echipat cu LED-uri de putere cu temperatura de culoare alb-rece(cool-white) lumina zilei 6500K sau alb-cald (warm-white) 3000K. Sistemul cu LED-uri inclus in produs inlocuieste/este echivalent cu lampile fluorescente T8 18W O26mm, T5 14W O16mm. Corp de iluminat protejat la praf ETM i umezeala, proiectat pentru incastarea in tavane false, cu acces la aparataj pe jos. Armatura din tabla de otel vopsita cu pulbere alba. Dispersorul din PMMA opal cu transmisie luminoasa ridicata (80%) (PMO) prevazut cu lant de siguranta. Contra-cadru de fixare pe tavanul fals(CC). Aparataj (driver electronic) inclus in produs si executat in conformitate cu normativele specifice. Culoare: alba. Conectori la cerere Conector tip Wieland GST 18i3 male CS1 Conector Push-In PI cu Directivele Europene Directiva de Joasa Tensiune Directiva de Compatibilitate Electromagnetica Directiva RoHs. Directiva DEEE. Pret: 2 285,36 lei (TVA inclus) Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/fidi-06-4rx2b-14-led-cc-pmo-quadra-4000k-58955
--	--