

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

ELBA BUTTERFLY-02-48LED/600 4000K

BUTTERFLY-02 LED

Familia de corpuri de iluminat BUTTERFLY reprezinta solutia provocarilor cu care se confrunta autoritatile municipale - sa asigure securitatea oamenilor economisind in acelasi timp energie si sa diminueze costurile de intretinere. BUTTERFLY combina un design distinct cu iluminatul de calitate superioara, integrandu-se perfect in arhitectura urbana. BUTTERFLY este un corp de iluminat modern pentru iluminatul stradal, cu surse de lumina de ultima generatie cu durata de viata prelungita, fiind echipat cu module LED de inalta performanta. Nu necesita interventii pentru inlocuirea surselor de lumina iar carcasa metalica asigura reciclarea. Montarea pe braț sau suspendata Ț™i variantele dimensionale permit o amplasare flexibila. Descriere

Carcasa din aluminiu vopsita.
Sistem de montare pe stalp.
Sistemul optic conceput pentru a indeplini cerintele standardului SR EN 13201 pentru iluminat stradal, cuprinde LED-uri de putere cu sistemul de orientare a fluxului luminos specializat pentru iluminatul rutier.
Aparataj (LED driver) inclus in produs si executat in conformitate cu normativele specifice.
ProtecȚie la supraincercare(Overload Protection).
ProtecȚie la sub-tensiune(Under Voltage Protection).
ProtecȚie la temperatura ridicata (Over-temperature Protection): daca temperatura de funcȚionare a driverului a fost depășita produsul se va opri pana la revenirea la temperatura normala.
ProtecȚie la scurt-circuit (Short Current Protection): In caz de scurt-circuit pe modulul LED, driverul se va opri. Dupa eliminarea cauzei de scurt-circuit driverul va porni Ț™i va funcȚiona la parametrii normali.
ProtecȚie contra descarcarii atmosferice: surge protection 10kV LNG.
Culoare: gri.

Domeniu de utilizare
Iluminatul stradal pentru drumuri locale, secundare, cu clasele de iluminare M4, ME5, ME6, S1÷S6, conform SR EN 13201. Iluminatul rezidential pentru alei, curȚi, trotuare, parcuri, treceri de pietoni, parcuri, zone garaje, etc.
Sursa de lumina utilizata

LED-uri de medie putere, cu sistem optic specializat pentru iluminat stradal si rezidential, cu temperatura de culoare alb-neutru (neutral-white) 4000K CRI≥70 sau CRI≥80 cu o durata lunga de viata L70B10 >60.000 ore la Ta=25°C.
Sistemul cu LED-uri inclus in produs inlocuieste /este echivalent cu lampile:
BUTTERFLY-01 18LED: cu mercur HME 80W, fluorescente compacte TC-L 24W,
BUTTERFLY-02 48LED: cu mercur HME 125W, cu sodiu HST 50W/70W HSE 50/70W, cu halogenuri metalice HIT 50W, fluorescente compacte TC-L 36W/40W.

Avantaje
Un corp de iluminat modern, cu surse de lumina tip LED. Consum redus de energie. Durata de viata prelungita. Prietenos cu mediul inconjurator. Ideal pentru inlocuirea corpurilor de iluminat stradale cu lampi fluorescente compacte, cu sodiu, cu halogenuri metalice. Costuri reduse de intretinere. Nu sunt necesare interventii pentru inlocuirea in exploatare a surselor de lumina.

Caracteristici tehnice

Tensiunea de alimentare: 230V/50Hz
Temperatura ambientala -20 ȚC+ 35 ȚC
Umiditate relativa pana la 80% la temperatura de + 20 ȚC
Corespunde standardelor pentru corpuri de iluminat: SR EN 60598-1, SR EN 60598-2-3, SR EN 62031.

Variante la cerere

Sistemul de montare pe stalp din capatul carcasei permite montarea in consola, pe teava:
Ȇ35 -Ȇ42mm BUTTERFLY-01,
Ȇ35 -Ȇ46mm BUTTERFLY-02.
SuprafȚa vant frontala=0,053 m²(BUTTERFY-01), 0,073 m²(BUTTERFY-02);.
SuprafȚa vant laterala=0,022 m²(BUTTERFY-01), 0,027 m²(BUTTERFY-02).
InȚlȚime de montare recomandata: 4-8m.

Montaj

	Sistemul de montare pe stalp din capatul carcasei permite montarea in consola, pe teava (Ø35 - Ø40mm). Pentru prindere pe consola Ø48mm se vor monta pe produs 2 uruburile livrate ca accesoriu in cutia produsului. La cerere pe consola sau pe varf stalp Ø42-Ø60mm cu ajutorul 2 tușului cu indexare, cu unghi de inclinare reglabil pe verticala 0°±90° (pas 5°/10°). La cerere pe consola Ø40-60mm cu adaptor . Înălțime de montare recomandata: 6-10m. cu Directivele Europene Directiva de Joasa Tensiune Directiva de Compatibilitate Electromagnetica Directiva RoHS. Directiva DEEE Pret: 504,65 lei (TVA inclus) Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/butterfly-02-48led-600-4000k-59148
--	---