

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



ARELUX PROFIL TE60WW60 MWH 58,8W 3000K

Descriere

Element de structura pentru montaj incastat, cu lungimea de 2280 mm $\bar{E}^{TM}$ i la $\bar{E}$ imea de 62 mm, echipat cu module liniare cu LED-uri, temperatura de culoare alb cald. Poate fi utilizat pentru montajul individual (impreuna cu doua elemente de capat) sau pentru realizarea de structuri luminoase continue, liniare, cu unghiuri de 90°, conexiuni in T $\bar{E}^{TM}$ i in cruce cu ajutorul accesoriilor aferente. Se livreaza impreuna cu un dispersor din policarbonat satinat.

Corp/structura

Profil din aluminiu extrudat, vopsit in camp electrostatic, culoare alb mat.

Sistem optic

Dispersor din policarbonat satinat.

Aparataj de alimentare

Alimentator in curent constant, montat la partea superioara a profilului. Cleme de conexiuni 2P+N (10A/250V, 2,5 mm²) cu autoblocare.

Comentarii

Finisajul standard al corpurilor de iluminat din gama XTRACE este alb mat. La cerere profilele $\bar{E}^{TM}$ i accesoriile XTRACE pot fi vopsite in nuan $\bar{E}$ ele sistemului de culori RAL, sau cu finisaj aluminiu anodizat.

Important

Finisaj standard alb mat. La cerere poate fi revopsit in nuan $\bar{E}$ ele sistemului de culori RAL, sau cu finisaj aluminiu anodizat.

Aplica $\bar{E}$ ii

Iluminatul general sau local in birouri, zone de recep $\bar{E}$ ie, sali de conferin $\bar{E}$ e sau spa $\bar{E}$ ii de lucru cu publicul. Montaj individual sau in structuri luminoase continue. Garan $\bar{E}$ ie (ani)

5 Putere 58,8W

Tensiune de intrare 220-240V AC

Frecven $\bar{E}$ a de intrare 50/60Hz

Tip LED LINEAR LEDs MODULE

Flux luminos al sistemului 6372 lm

Flux luminos LED 8528 lm

Eficien $\bar{E}$ a luminoasa 108 lm/W

Temperatura de culoare LED 3000K

CRI 80

Optica 120°

Tensiune de ie $\bar{E}^{TM}$ ire 90-180V DC

Temperatura ambientala de lucru -10 ÷ +50 °C

Finisaj Alb mat

Greutate 3,46 kg

Standarde EN 60598-1:2015, EN 60598-2-2:2012, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN 62031:2008 + A2:2015, EN 60529:1992 + A2:2013, EN 55015:2013, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 61547:2009

Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/profil-te60ww60-mwh-58-8w-3000k-105508>