

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



SCHNEIDER ACTI 9 IID K - INTRERUPTOR CURENT REZIDUAL - 2P - 25A - 30MA - TIP C.A

gama Acti 9
nume produs Acti 9 IID K
tip produs sau componenta Residual current circuit breaker (RCCB)
nume scurt al dispozitivului IID K
descriere poli 2P
pozitie neutrului Stanga
[In] curent nominal 25 A
tip retea C.a.
sensibilitate legatura de punere la pamant 30 mA
temporizare protectie pentru scurgeri la pamant Instantaneu
clasa de protectie pentru scurgeri la pamant Type AC
etichete privind calitatea VDE
locatia dispozitivului in sistem Iesire
frecventa retea 50/60 Hz
[Ue] tensiune operationala nominala 220...240 V c.a. 50/60 Hz
releu de declansare pentru curent rezidual Independent de tensiune
capacitatea de cuplare si capacitatea de rupere nominale Idm 500 A - Im 500 A
curent nominal conditional de scurtcircuit GL63 Inc 4,5 kA - K60 Inc 6 kA - C60 Inc 6 kA
[Ui] tensiune nominala de izolatie 440 V c.a. 50/60 Hz
[Uimp] tensiune de tinere la impuls 4 kV
indicator de pozitie contact No
tip de control Comutare
mod de montare Clipsabil
suport de montare Sina DIN
module de 9 mm 4
inaltime 85 mm
latime 36 mm
adancime 69 mm
greutate produs 0,21 kg
culoare Alb
durabilitate mecanica 5000 cic
durabilitate electrica AC-1 2000 cic
descriere optiuni de blocare Padlocking device
conexiuni - borne Terminal tunels sus sau jos 1...35 mm² rigid - Terminal tunels sus sau
jos 1...25 mm² flexibil - Terminal tunels sus sau jos 1...25 mm² flexible with ferrule
lungimea de dezizolare a firului 16 mm pentru sus sau jos conectare
cuplu de strangere 3,5 N.m sus sau jos
standarde EN/IEC 61008-1
grad de protectie IP IP20 conformitate cu SR EN 60529 - IP40 (carcasa modulara)
conformitate cu SR EN 60529
grad de poluare 2
compatibilitate electromagnetica 8/20 µs tinere la impuls, 200 A conformitate cu EN/IEC
61008-1
temperatura de utilizare -5...60 °C
temperatura de depozitare -40...85 °C
Stare oferta sustenabila Produs Green Premium
Regulamentul REACH Declaratia REACH
Conform REACH fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conform Declaratia RoHS UE
Fara mercur Da
Informatii privind scutirea de la RoHS Da
Regulamentul RoHS Declaratia RoHS Produs in afara domeniului de aplicare a RoHS .
Declaratia privind substantele in scop informativ.
Raport de mediu Profilul ambiental al produsului
Profil circularitate Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
WEEE In Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific
de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor
menajere.
Garantie 18 luni
Pret: 146,09 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/acti-9-iid-k-intreruptor-curent-rezidual-2p-25a-30ma-tip-c-a-96336>