

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



SCHNEIDER VATOR DE VITEZA ATV61 - 132KW 200HP - 380 - 480V - IP20 - FARA INDUCTANTA CC

gama de produse Altivar 61
tip produs sau componenta Vator de viteza
aplicatie specifica produsului Masina de pompare si ventilare
nume componenta ATV61
putere motor kW 132 kW, 3 faze la 380...480 V
putere motor hp 200 CP, 3 faze la 380...480 V
power supply voltage 380...480 V - 15...10 %
supply number of phases 3 faze
curent de linie 224 A pentru 480 V 3 faze 132 kW / 200 CP - 239 A pentru 380 V 3 faze
132 kW / 200 CP
filtru EMC Nivel 3 filtru EMC
vanta Fara starter c.c.
stil de asamblare Cu radiator
putere aparenta 157,3 kVA la 380 V 3 faze 132 kW / 200 CP
maximum prospective line Isc 35 kA pentru 3 faze
curent tranzitoriu maxim 310,8 A pentru 60 s, 3 faze
frecventa de comutare nominala 2,5 kHz
frecventa de comutare 2...8 kHz reglabil - 2.5...8 kHz cu
asynchronous motor control Raport tensiune/frecventa, 2 puncte - Control vector de flux
fara senzor, standard - Raport tensiune/frecventa, 5 puncte - Raport tensiune/frecventa -
economie de energie, patratic U/f
profil de control al motorului sincron Control vector fara senzor, standard
protocol port de comunicare CANopen - Modbus
tip de polarizare Fara impedanta pentru Modbus
card optional Card de comunicatie pentru APOGEE FLN - Card de comunicatie pentru
BACnet - Card de comunicatie pentru CC-Link - Card programabil controller inside -
Card de comunicatie pentru DeviceNet - Card de comunicatie pentru Ethernet/IP - Card
de comunicatie pentru Fipio - Card de extensie I/O - Card de comunicatie pentru
Interbus-S - Card de comunicatie pentru LonWorks - Card de comunicatie pentru
METASYS N2 - Card de comunicatie pentru Modbus Plus - Card de comunicatie pentru
Modbus TCP - Card de comunicatie pentru Modbus/Uni-Telway - Card multipompa - Card
de comunicatie pentru Profibus DP - Card de comunicatie pentru Profibus DP V1
destinatie produs Motoare sincrone - Motoare asincrone
power supply voltage limits 323...528 V
power supply frequency 50...60 Hz - 5...5 %
power supply frequency limits 47.5...63 Hz
curent la iesire continuu 259 A la 2,5 kHz, 380 V - 3 faze - 259 A la 2,5 kHz, 460 V - 3
faze
frecventa de iesire 0,1...500 Hz
gama de viteza 1...100 in bucla deschisa, fara reactie de viteza
precizia vitezei +/- 10 % din alunecarea nominala 0.2 Tn la Tn fara reactie de viteza
precizie cuplu +/- 15 % in bucla deschisa, fara reactie de viteza
cuplu excesiv tranzitoriu 130 % cuplul nominal al motorului +/- 10 % pentru 60 s
cuplu de franare nivel de zgomot 69,5 dB conformitate cu 86/188/EEC
rigiditate dielectrica 3535 V c.c. intre pamant si terminalele de forta - 5092 V c.c. intre
terminalele de cda si de forta
compatibilitate electromagnetica Test de imunitate la radiofrecventa condusa nivel 3
conformitate cu IEC 61000-4-6 - Tranzienti rapizi/test de imunitate la impulsuri de
ionizare nivel 4 conformitate cu IEC 61000-4-4 - Test de imunitate la descarcari
electrostatice nivel 3 conformitate cu IEC 61000-4-2 - Test de imunitate la frecventa
radio radiata nivel 3 conformitate cu IEC 61000-4-3 - Test de imunitate la caderi de
tensiune si intreruperi conformitate cu IEC 61000-4-11
standarde EN 61800-3 medii 1, catego C3 - IEC 60721-3-3 clasa 3C2 - EN 55011 clasa A,
grupa 2 - EN/IEC 61800-3 - UL Tip 1 - EN/IEC 61800-5-1 - EN 61800-3 medii 2, catego
C3
certificari produs CSA - NOM 117 - C-Tick - UL - DNV - GOST
grad de poluare 3 conformitate cu EN/IEC 61800-5-1 - 3 conformitate cu UL 840
degree of protection IP41 in partea de sus conformitate cu EN/IEC 60529 - IP41 in
partea de sus conformitate cu EN/IEC 61800-5-1 - IP54 in partea de jos conformitate cu
EN/IEC 60529 - IP54 in partea de jos conformitate cu EN/IEC 61800-5-1 - IP00
conformitate cu EN/IEC 60529 - IP00 conformitate cu EN/IEC 61800-5-1 - IP30 pe lateral
conformitate cu EN/IEC 60529 - IP30 pe lateral conformitate cu EN/IEC 61800-5-1 - IP30
pe panoul frontal conformitate cu EN/IEC 60529 - IP30 pe panoul frontal conformitate cu
EN/IEC 61800-5-1
rezistenta la vibratii 0.6 gn (f= 10...200 Hz) conformitate cu EN/IEC 60068-2-6 - 1.5 mm
varf la varf (f= 3...10 Hz) conformitate cu EN/IEC 60068-2-6
rezistenta la socuri 7 gn pentru 11 ms conformitate cu EN/IEC 60068-2-27
umiditate relativa 5...95 % fara condensare conformitate cu IEC 60068-2-3 - 5...95 %
fara stropi de apa conformitate cu IEC 60068-2-3
temperatura de utilizare -10...45 °C (fara declarare) - 45...60 °C (cu)
temperatura de depozitare -25...70 °C
altitudinea de functionare Stare oferta sustenabila Produs Green Premium
Regulamentul REACH Declaratia REACH
Directiva RoHS UE Not applicable, out of EU RoHS legal scope
Fara mercur Da
Informatii privind scutirea de la RoHS Da

	Regulamentul RoHS Declaratia RoHS Raport de mediu Profilul ambiental al produsului Profil circularitate Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale WEEE In Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere. Garantie 18 luni Pret: 0,00 lei (TVA inclus) Detalii online: https://www.materialelectrice.ro/vator-de-viteza-atv61-132kw-200hp-380-480v-ip20-fara-inductanta-cc-96575
--	--