

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



SCHNEIDER VATOR DE VITEZA ATV71 - 0,75 KW 1 HP - 240 V - FILTRU EMC

gama de produse Altivar 71
tip produs sau componenta Vator de viteza
aplicatie specifica produsului Masini de mare putere, complexe
nume componenta ATV71
putere motor kW 0,37 kW, o singura faza la 200...240 V - 0,75 kW, 3 faze la 200...240 V
putere motor hp 1 CP, 3 faze la 200...240 V - 0,5 CP, o singura faza la 200...240 V
maximum motor cable length 50 m cablu ecranat - 100 m cablu neecranat
power supply voltage 200...240 V - 15...10 %
numar de faze in retea O singura faza - 3 faze
curent de linie 5,3 A pentru 240 V 3 faze 0,75 kW / 1 CP - 5,8 A pentru 240 V o singura
faza 0,37 kW / 0,5 CP - 6,1 A pentru 200 V 3 faze 0,75 kW / 1 CP - 6,9 A pentru 200 V o
singura faza 0,37 kW / 0,5 CP
filtru EMC Integrat
stil de asamblare Cu radiator
putere aparenta 1,4 kVA la 240 V o singura faza 0,37 kW / 0,5 CP - 2,2 kVA la 240 V 3
faze 0,75 kW / 1 CP
Isc curent de scurtcircuit prezumat 5 kA pentru 3 faze - 5 kA pentru o singura faza
curent nominal de iesire 3 A la 4 kHz 230 V o singura faza 0,37 kW / 0,5 CP - 4,8 A la 4
kHz 230 V 3 faze 0,75 kW / 1 CP
curent tranzitoriu maxim 4,5 A pentru 60 s o singura faza 0,37 kW / 0,5 CP - 4,9 A pentru
2 s o singura faza 0,37 kW / 0,5 CP - 7,2 A pentru 60 s 3 faze 0,75 kW / 1 CP - 7,9 A
pentru 2 s 3 faze 0,75 kW / 1 CP
frecventa de iesire 0,1...599 Hz
frecventa de comutare nominala 4 kHz
frecventa de comutare 1...16 kHz reglabil - 4...16 kHz cu
profil de control al motorului asincron Control vector de flux fara senzori (SFVC) (vector
de tensiune sau curent) - Raport tensiune/frecventa (2 sau 5 puncte) - Sistem ENA
(adaptare Energy) pentru sarcini neechilibrate - Control vector de flux (FVC) fara senzor
(vector de curent)
tip de polarizare Fara impedanta pentru Modbus
destinatie produs Motoare sincrone - Motoare asincrone
power supply voltage limits 170...264 V
power supply frequency 50...60 Hz - 5...5 %
power supply frequency limits 47.5...63 Hz
gama de viteza 1...100 pentru motor asincron in bucla deschisa, fara reactie de viteza -
1...1000 pentru motor asincron in bucla inchisa cu reactie de la encoder - 1...50 pentru
motor sincron in bucla deschisa, fara reactie de viteza
precizia vitezei +/- 0.01 % din viteza nominala in bucla inchisa cu reactie de la encoder
0.2 Tn la Tn - +/- 10 % din alunecarea nominala fara reactie de viteza 0.2 Tn la Tn
precizie cuplu +/- 15 % in bucla deschisa, fara reactie de viteza - +/- 5 % in bucla inchisa
cu reactie de la encoder
cuplu excesiv tranzitoriu 170 % din cuplul nominal al motorului +/- 10 % pentru 60 s la
fiecare 10 minute - 220 % din cuplul nominal al motorului +/- 10 % pentru 2 s
cuplu de franare 1 mOhm 500 V c.c. pentru 1 minut la pamant
rezolutia frecventei Intrare analogica 0.024/50 Hz - Unitate de afisare 0.1 Hz
protocol port de comunicare Modbus - CANopen
tipul conectorului 1 RJ45 (pe partea frontala) pentru Modbus - 1 RJ45 (pe borna) pentru
Modbus - Tata SUB-D 9 on RJ45 pentru CANopen
interfata fizica RS 485 cu 2 fire pentru Modbus
cadrul de transmisie RTU pentru Modbus
rata de transmisie 4800 bps, 9600 bps, 19200 bps, 38.4 Kbps pentru Modbus pe borna -
9600 bps, 19200 bps pentru Modbus pe partea frontala - 20 kbps, 50 kbps, 125 kbps,
250 kbps, 500 kbps, 1 Mbps pentru CANopen
format data 8 biti, 1 stop, paritate para pentru Modbus pe partea frontala - 8 biti, impar
par sau fara paritate configurabila pentru Modbus pe borna
numar de adrese 1...127 pentru CANopen - 1...247 pentru Modbus
metoda de acces Slave CANopen
marcaj CE
pozitie de operare Vertical +/- 10 grade
inaltime 230 mm
adancime 175 mm
latime 130 mm
greutate produs 3 kg
functionalitate Full
specific application Other applications
card optional Card de comunicare pentru CC-Link - Card programabil controller inside -
Card de comunicare pentru DeviceNet - Card de comunicare pentru Ethernet/IP - Card
de comunicare pentru Fipio - Card de extensie I/O - Card de comunicare pentru
Interbus-S - Card de interfata pentru encoder - Card de comunicare pentru Modbus Plus
- Card de comunicare pentru Modbus TCP - Card de comunicare pentru Modbus/Uni-
Telway - Card macara aena - Card de comunicare pentru Profibus DP - Card de
comunicatie pentru Profibus DP V1
nivel de zgomot 43 dB conformitate cu 86/188/EEC
rigiditate dielectrica 2830 V c.c. intre pamant si terminalele de forta - 4230 V c.c. intre
terminalele de cda si de forta
compatibilitate electromagnetica 1.2/50 µs - 8/20 µs test de imunitate la supratensiuni

nivel 3 conformitate cu IEC 61000-4-5 - Test de imunitate la radiofrecventa condusa
nivel 3 conformitate cu IEC 61000-4-6 - Tranzienti rapizi/test de imunitate la impulsuri
de ionizare nivel 4 conformitate cu IEC 61000-4-4 - Test de imunitate la descarcari
electrostatice nivel 3 conformitate cu IEC 61000-4-2 - Test de imunitate la frecventa
radio radiata nivel 3 conformitate cu IEC 61000-4-3 - Test de imunitate la caderi de
tensiune si intreruperi conformitate cu IEC 61000-4-11
standarde IEC 60721-3-3 clasa 3S2 - EN/IEC 61800-5-1 - UL Tip 1 - EN 61800-3 medii 1,
catego C2 - IEC 60721-3-3 clasa 3C1 - EN 61800-3 medii 2, catego C2 - EN/IEC 61800-3 -
EN 55011 clasa A, grupa 1
certificari produs CSA - UL - C-Tick - NOM 117 - GOST
grad de poluare 2 conformitate cu EN/IEC 61800-5-1
grad de protectie IP IP20
rezistenta la vibratii 1 gn ($f=13\ldots200$ Hz) conformitate cu EN/IEC 60068-2-6 - 1.5 mm
varf la varf ($f=3\ldots13$ Hz) conformitate cu EN/IEC 60068-2-6
rezistenta la socuri 15 gn pentru 11 ms conformitate cu EN/IEC 60068-2-27
umiditate relativa 5...95 % fara condensare conformitate cu IEC 60068-2-3 - 5...95 %
fara stropi de apa conformitate cu IEC 60068-2-3
temperatura de utilizare -10...50 °C (fara declasare)
temperatura de depozitare -25...70 °C
altitudinea de functionare Stare oferta sustenabila Produs Green Premium
Regulamentul REACH Declaratia REACH
Directiva RoHS UE Not applicable, out of EU RoHS legal scope
Fara mercur Da
Informatii privind scutirea de la RoHS Da
Regulamentul RoHS Declaratia RoHS
Raport de mediu Profilul ambiental al produsului
Profil circularitate Informatii privind sfarsitul duratei de viata
WEEE In Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific
de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor
menajere.
Garantie 18 luni
Pret: 8 496,71 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/vator-de-viteza-atv71-0-75-kw-1-hp-240-v-filtru-emc-96685>