


Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

ATV cabinets



SCHNEIDER ENCLOSED VABLE SPEED DRIVE ATV71 PLUS - 220 KW - 400V - IP54 - READY TO USE

gama de produse Altivar 71 Plus
tip produs sau componenta Vator de viteza
nume scurt al dispozitivului ATV71 Plus
destinatie produs Motoare asincrone - Motoare sincrone
aplicatie specifica produsului Masini de mare putere, complexe
stil de asamblare In floor-standing enclosure with separate air flows - Ready to use
product composition Circuit breaker - A wired ready-assembled Sarel Spacial 6000
enclosure - ATV71HC20N4 drive on heatsink - Motor terminals - A DC choke - An IP65
remote mounting kit for graphic display terminal - A plinth
filtru EMC Integrat
numar de fazein retea 3 faze
rated supply voltage 380...415 V +/- 10 %
limite tensiune de alimentare 342...457 V
frecventa de alimentare 50...60 Hz +/- 5 %
frecventa retea 47.5...63 Hz
putere motor kW 200 kW la 380...415 V
curent de linie 340 A pentru 400 V / 200 kW
putere aparenta 235 kVA pentru 400 V / 200 kW
Isc curent de scurtcircuit prezumat 50 kA with external fuses
curent la iesire continuu 387 A la 2,5 kHz, 400 V / 200 kW
curent tranzitoriu maxim 580 A pentru 60 s / 200 kW / 300 CP - 639 A pentru 2 s / 200
kW / 300 CP
frecventa de iesire a convertizorului 0,1...500 Hz
frecventa de comutare nominala 2,5 kHz
frecventa de comutare 2...8 kHz reglabil - 2.5...8 kHz cu
gama de viteza 1...1000 pentru motor asincron in bucla inchisa cu reactie de la encoder -
1...100 pentru motor asincron in bucla deschisa, fara reactie de viteza - 1...50 pentru
motor sincron in bucla deschisa, fara reactie de viteza
precizia vitezei +/- 0.01 % din viteza nominala in bucla inchisa cu reactie de la encoder
0.2 Tn la Tn - +/- 10 % din alunecarea nominala fara reactie de viteza 0.2 Tn la Tn
precizie cuplu +/- 5 % in bucla inchisa cu reactie de la encoder - +/- 15 % in bucla
deschisa, fara reactie de viteza
cuplu excesiv tranzitoriu 170 % cuplul nominal al motorului +/- 10 % pentru 60 s - 220 %
cuplul nominal al motorului +/- 10 % pentru 2 s
cuplu de franare 30 % fara rezistenta de franare - compatibilitate electromagnetica Test
de imunitate la radiofrecventa condusa nivel 3 conformitate cu IEC 61000-4-6 - Test de
imunitate la descarcari electrostatice nivel 3 conformitate cu IEC 61000-4-2 - Test de
imunitate la frecventa radio radiata nivel 3 conformitate cu IEC 61000-4-3 - Tranzienti
rapizi/test de imunitate la impulsuri de ionizare nivel 4 conformitate cu IEC 61000-4-4 -
1.2/50 μ s - 8/20 μ s test de imunitate la supratensiuni nivel 3 conformitate cu IEC 61000-
4-5 - Test de imunitate la caderi de tensiune si intreruperi conformitate cu IEC 61000-4-
11
grad de poluare 2 conformitate cu EN/IEC 61800-5-1
grad de protectie IP IP54
rezistenta la vibratii 1.5 mm varf la varf ($f= 3...10$ Hz) conformitate cu EN/IEC 60068-2-6
- 0.6 gn ($f= 10...200$ Hz) conformitate cu EN/IEC 60068-2-6 - 3M3 conformitate cu
EN/IEC 60721-3-3
rezistenta la socuri 4 gn pentru 11 ms conformitate cu EN/IEC 60068-2-27 - 3M2
conformitate cu EN/IEC 60721-3-3
nivel de zgomot 72 dB conformitate cu 86/188/EEC
caracteristica de mediu Fara condensare 3C2 conformitate cu IEC 60721-3-3 - Fara
condensare 3S2 conformitate cu IEC 60721-3-3 - Fara condensare 3K3 conformitate cu
IEC 60721-3-3
umiditate relativa 0...95 %
temperatura de utilizare 0...40 °C (fara declarare) - 40...50 °C (with current derating of
1.2 % per °C)
temperatura de depozitare -25...70 °C
volume of cooling air 1400 m3/h
altitudinea de functionare Garantie 18 luni
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/enclosed-vable-speed-drive-atv71-plus-220-kw-400v-ip54-ready-to-use-96780>