

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



SCHNEIDER APC BACK-UPS 400, 230 V, GERMAN È™ I OLANDEZ

Denumire model APC Back-UPS 400, 230 V, German È™ i Olandez

Include Manual de utilizare , Sablon de montare pe perete

Timp de livrare standard De obicei in stoc

Capacitate putere de iesire 240 Wati / 400 VA

Putere max. configurabila (wati) 240 Wati / 400 VA

Tensiune nominala la iesire 230V

Frecventa de iesire (sincronizata cu alimentarea de la retea) 47 - 63 Hz

Standby

Tip forma de unda Aproximatie pas cu pas pentru o sinusoida

Conexiuni de iesire (4) Schuko CEE 7 (Battery Backup) , (4) Schuko CEE 7 (Surge Protection)

Tensiune nominala de intrare 230V

Frecventa de intrare 50/60 Hz

Conexiuni de intrare Schuko CEE 7/7P

Lungime cablu 1.83 metri

Interval tensiune de intrare pentru operatii principale 180 - 266 V

Curent maxim de intrare 10 A

Capacitate disjunctor alimentare 10 A

Tip de acumulator Baterie cu placi de plumb si acid, etanÈ™ ata, care nu necesita intretinere, cu electrolit suspendat: etans

Timp de reincarcare tipic 16 ora(ore)

Replacement Battery APCRBC106

Cantitate RBC™ 1

Panou de cda Afisaj stare LED cu indicatoare on line: Pe baterie

Alarma sonora Alarma cand functioneaza pe baterie: alarma distincta pentru baterie

descarcata: alarma sub forma de ton continuu la suprasarcina

Capacitate nominala supratensiune 310 Jouli

Filtrare Filtrare multipolara zgomot, cu functionare continua: 5% Limitare supratensiune

IEEE: timp de raspuns prindere zero : conform standardului UL 1449

Protectie date in linie Linie telefonica analogica pentru telefon/fax/modem/DSL (conector RJ-11) , Linie de retea - 10/100 Base-T Ethernet (conector RJ-45)

Inaltime maxima 86.0 mm

Latime maxima 230.0 mm

Adancime maxima 285.0 mm

Greutate neta 5.4 kg

Greutate de transport 5.6 kg

Inaltime transport 132.0 mm

Latime de transport 300.0 mm

Adancime transport 366.0 mm

Unitati Master Carton 2.0

Dimensiuni Master Carton (Lungime x Latime x Inaltime) 15.0 inci

Greutate Master Carton 12.2 kg

Culoare Carbune

Coduri SCC 1073130423336 4

Unitati per palet 48.0

Mediu de operare 0 - 40 °C

Umiditate relativa de functionare 0 - 95 %

Inaltime de operare 0-15000 metri

Temperatura de depozitare 0 - 40 °C

Umiditate relativa depozitare 0 - 95 %

Inaltime depozitare 0-15000 metri

Zgomot sonor la 1 metru de suprafata unitatii 45.000 dB

Aprobari reglementare CE , GOST , NEMKO

Garantie standard 2 ani reparatii sau inlocuire , 3 ani reparatii sau inlocuire pentru tarile din Uniunea Europeana

Politica de protectie echipament Durata de viata: 100000 Euro

RoHS (Restrictionarea substantelor periculoase) Conformitate

Regulament REACH REGULAMENT: Nu contine SVHC (Substante care prezinta motive de ingrijorare deosebita)

Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/apc-back-ups-400-230-v-german-si-olandez-96915>