

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



SCHNEIDER APC BACK-UPS 325, 230 V, IEC 320, FARA SOFTWARE DE OPRIRE AUTOMATA

Denumire model APC Back-UPS 325, 230 V, IEC 320, fara software de oprire automata
Include Cant. 2 - Cordoane de alimentare detasabile IEC C13 pana la IEC C14 , Manual
de utilizare

Timp de livrare standard De obicei in stoc

Capacitate putere de iesire 195 Wati / 325 VA

Putere max. configurabila (wati) 210 Wati / 350 VA

Tensiune nominala la iesire 230V

Frecventa de iesire (sincronizata cu alimentarea de la retea) 47 - 63 Hz

Standby

Tip forma de unda Aproximatie pas cu pas pentru o sinusoida

Conexiuni de iesire (1) IEC 320 C13 (Surge Protection) , (2) IEC Jumpers (Battery
Backup) , (3) IEC 320 C13 (Battery Backup)

Tensiune nominala de intrare 230V

Frecventa de intrare 50/60 Hz +/- 3 Hz (detectare automata)

Conexiuni de intrare IEC-320 C14

Interval tensiune de intrare pentru operatii principale 180 - 266 V

Curent maxim de intrare 7 A

Capacitate disjunctor alimentare 7 A

Tip de acumulator Baterie cu placi de plumb si acid, etanșă™ ata, care nu necesita
intretinere, cu electrolit suspendat: etans

Timp de reincarcare tipic 6 ora(ore)

Replacement Battery RBC2

Cantitate RBC™ 1

Panou de cda Afisaj stare LED cu indicatoare on line: Pe baterie: Inlocuire baterie si
indicatoare de suprasarcina

Alarma sonora Alarma cand functioneaza pe baterie: alarma distincta pentru baterie
descarcata: alarma sub forma de ton continuu la suprasarcina

Capacitate nominala supratensiune 310 Jouli

Filtrare Filtrare multipolara zgomot, cu functionare continua: 5% Limitare supratensiune

IEEE: timp de raspuns prindere zero : conform standardului UL 1449

Inaltime maxima 165.0 mm

Latime maxima 91.0 mm

Adancime maxima 284.0 mm

Greutate neta 5.73 kg

Greutate de transport 6.73 kg

Inaltime transport 178.0 mm

Latime de transport 241.0 mm

Adancime transport 368.0 mm

Unitati Master Carton 2.0

Culoare Bej

Unitati per palet 48.0

Mediu de operare 0 - 40 °C

Umiditate relativa de functionare 0 - 95 %

Inaltime de operare 0-3000 metri

Temperatura de depozitare -15 - 45 °C

Umiditate relativa depozitare 0 - 95 %

Inaltime depozitare 0-15000 metri

Zgomot sonor la 1 metru de suprafata unitatii 0.000 dB

Pierdere termica online 19.000 BTU/h

Aprobari reglementare C-tick , CE , EN 50091-1 , EN 50091-2 , GOST , VDE

Garantie standard 2 ani reparatii sau inlocuire

RoHS (Restrictionarea substantelor periculoase) Conformitate

Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/apc-back-ups-325-230-v-iec-320-fara-software-de-oprire-automata-96923>