

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



SCHNEIDER APC BACK-UPS PRO 500VA 230V

Denumire model APC BACK-UPS PRO 500VA 230V

Include Manual de utilizare

Timp de livrare standard De obicei in stoc

Capacitate putere de iesire 300 Wati / 500 VA

Putere max. configurabila (wati) 300 Wati / 500 VA

Tensiune nominala la iesire 230V

Linie interactiva

Conexiuni de iesire (1) IEC 320 C13 (Surge Protection) , (1) IEC Jumpers (Battery Backup) , (3) IEC 320 C13 (Battery Backup)

Tensiune nominala de intrare 230V

Frecventa de intrare 50/60 Hz +/- 5 Hz (detectare automata)

Conexiuni de intrare Intrare IEC-320-C14

Interval tensiune de intrare pentru operatii principale 160 - 280 V

Tip de acumulator Baterie cu placi de plumb si acid, etanE™ ata, care nu necesita intretinere, cu electrolit suspendat: etans

Timp de reincarcare tipic 7 ora(ore)

Replacement Battery RBC2

Cantitate RBC™ 1

Port(uri) interfata DB-9 RS-232

Panou de cda Afisaj stare LED cu indicatoare on line: Pe baterie: Inlocuire baterie si indicatoare de suprasarcina

Alarma sonora Alarma cand functioneaza pe baterie: alarma distincta pentru baterie descarcata

Filtrare Filtrare multipolara zgomot, cu functionare continua: 0.3% Limitare supratensiune IEEE: timp de raspuns prindere zero : conform standardului UL 1449

Inaltime maxima 152.0 mm

Latime maxima 89.0 mm

Adancime maxima 356.0 mm

Greutate neta 7.0 kg

Greutate de transport 8.18 kg

Inaltime transport 229.0 mm

Latime de transport 178.0 mm

Adancime transport 483.0 mm

Unitati Master Carton 1.0

Culoare Bej

Coduri SCC 1073130401779 7

Unitati per palet 70.0

Mediu de operare 0 - 40 °C

Umiditate relativa de functionare 0 - 95 %

Inaltime de operare 0-3000 metri

Temperatura de depozitare -15 - 45 °C

Umiditate relativa depozitare 0 - 95 %

Inaltime depozitare 0-15000 metri

Zgomot sonor la 1 metru de suprafata unitatii 45.000 dB

Pierdere termica online 50.000 BTU/h

Aprobari reglementare C-tick , CE , EN 50091-1 , EN 50091-2 , GOST , VDE

Garantie standard 2 ani reparatii sau inlocuire

Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/apc-back-ups-pro-500va-230v-96939>