

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



SCHNEIDER BACK-UPS PRO 1200 CU ECONOMIE DE ENERGIE, 230 V, SCHUKO

Denumire model Back-UPS Pro 1200 cu economie de energie, 230 V, Schuko
Include CD cu software , Cablu telefonic , Cablu USB , Manual de utilizare , Carnet de
garantie

Timp de livrare standard De obicei in stoc

////////////////////////////////////

Capacitate putere de iesire 720 Wati / 1200 VA

Putere max. configurabila (wati) 720 Wati / 1200 VA

Tensiune nominala la iesire 230V

Frecventa de iesire (sincronizata cu alimentarea de la retea) 50/60 Hz +/- 1 Hz

Linie interactiva

Tip forma de unda Aproximatie pas cu pas pentru o sinusoida

Conexiuni de iesire (3) Schuko CEE 7 (Battery Backup) , (3) Schuko CEE 7 (Surge
Protection)

Derivatie Bypass incorporat

Tensiune nominala de intrare 230V

Frecventa de intrare 50 Hz +/- 1 Hz , 60 Hz +/- 1 Hz

Conexiuni de intrare Schuko CEE 7/7P

Lungime cablu 1.52 metri

Interval tensiune de intrare pentru operatii principale 176 - 294 V

Interval reglabil al tensiunii de intrare pentru functionarea alimentarii de la retea 156 -
300V

Curent maxim de intrare 10 A

Capacitate disjunctoare alimentare 10 A

Timp de reincarcare tipic 8 ora(ore)

Replacement Battery APCRBC124

Port(uri) interfata Cablu RS232 de semnalizare simpla optional , USB

Capacitate nominala supratensiune 441 Jouli

Protectie date in linie Protectie cu RJ-11 pentru modem/fax/DSL (cablu unic cu doi
conductori) , Protectie RJ-45 pentru modem/fax/DSL (cablu dublu cu patru conductori)

Inaltime maxima 301.0 mm

Latime maxima 112.0 mm

Adancime maxima 382.0 mm

Greutate neta 13.0 kg

Greutate de transport 13.8 kg

Inaltime transport 390.0 mm

Latime de transport 235.0 mm

Adancime transport 490.0 mm

Mediu de operare 0 - 40 °C

Umiditate relativa de functionare 0 - 95 %

Inaltime de operare 0-3000 metri

Temperatura de depozitare -15 - 45 °C

Umiditate relativa depozitare 0 - 95 %

Inaltime depozitare 0-15000 metri

Zgomot sonor la 1 metru de suprafata unitatii 45.000 dB

Aprobari reglementare BSI 1363 , CE , NEMKO

Garantie standard 2 ani reparatii sau inlocuire , 3 ani reparatii sau inlocuire pentru
tarile din Uniunea Europeana

Politica de protectie echipament Durata de viata: 150000 Euro , Durata de viata: 200000
AUD , Durata de viata: 75000 GBP

RoHS (Restrictionarea substantelor periculoase) Conformitate

Regulament REACH REGULAMENT: Nu contine SVHC (Substante care prezinta motive
de ingrijorare deosebita)

Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/back-ups-pro-1200-cu-economie-de-energie-230-v-schuko-96945>