

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



SCHNEIDER APC BACK-UPS PRO 1500 CU ECONOMIE DE ENERGIE, 230 V

Denumire model APC Back-UPS Pro 1500 cu economie de energie, 230 V
Include CD cu software , Qty 1- Detachable IEC Power Cord , Cablu telefonic , Cablu
USB , Manual de utilizare , Carnet de garantie
Timp de livrare standard De obicei in stoc
..... si
Capacitate putere de iesire 865 Wati / 1500 VA
Putere max. configurabila (wati) 865 Wati / 1500 VA
Tensiune nominala la iesire 230V
Frecventa de iesire (sincronizata cu alimentarea de la retea) 50/60Hz +/- 3 Hz
Factor de varf 3 : 1
Linie interactiva
Tip forma de unda Aproximatie pas cu pas pentru o sinusoida
Conexiuni de iesire (2) IEC Jumpers (Battery Backup) , (5) IEC 320 C13 (Battery Backup)
, (5) IEC 320 C13 (Surge Protection)
Tensiune nominala de intrare 230V
Frecventa de intrare 50/60 Hz +/- 3 Hz (detectare automata)
Conexiuni de intrare IEC-320 C14
Interval tensiune de intrare pentru operatii principale 176 - 294 V
Interval reglabil al tensiunii de intrare pentru functionarea alimentarii de la retea 156 -
300V
Capacitate disjunctor alimentare 10 A
Tip de acumulator Baterie cu placi de plumb si acid, etanșă™ ata, care nu necesita
intretinere, cu electrolit suspendat: etans
Timp de reincarcare tipic 8 ora(ore)
Replacement Battery APCRBC124
Cantitate RBC™ 1
Port(uri) interfata Cablu RS232 de semnalizare simpla optional , USB
Panou de cda Consola de cda si stare LCD multifunctional
Alarma sonora Alarma cand functioneaza pe baterie: alarma distincta pentru baterie
descarcata: alarma sub forma de ton continuu la suprasarcina
Capacitate nominala supratensiune 441 Jouli
Filtrare Filtrare zgomot multipol cu timp complet: 10% din curentul de strapungere
IEEE: timp de raspuns prindere zero : instantaneu
Protectie date in linie Linie telefonica analogica pentru telefon/fax/modem/DSL (conector
RJ-11) , Linie de retea - 10/100/1000 Base-T Ethernet (conector RJ-45)
Inaltime maxima 301.0 mm
Latime maxima 112.0 mm
Adancime maxima 380.0 mm
Greutate neta 12.7 kg
Greutate de transport 14.3 kg
Inaltime transport 387.0 mm
Latime de transport 238.0 mm
Adancime transport 488.0 mm
Unitati Master Carton 1.0
Culoare Negru
Coduri SCC 1073130426874 8
Unitati per palet 20.0
Mediu de operare 0 - 40 °C
Umiditate relativa de functionare 0 - 95 %
Inaltime de operare 0-9000 metri
Temperatura de depozitare -15 - 45 °C
Umiditate relativa depozitare 0 - 95 %
Inaltime depozitare 0-15000 metri
Zgomot sonor la 1 metru de suprafata unitatii 45.000 dB
Aprobari reglementare Semn A , C-tick , CE , GOST , Marcaj GS , TUV , TelePermit
Garantie standard 2 ani reparatii sau inlocuire , 3 ani reparatii sau inlocuire pentru
tarile din Uniunea Europeana
Politica de protectie echipament Durata de viata: 150000 Euro , Durata de viata: 200000
AUD , Durata de viata: 75000 GBP
RoHS (Restrictionarea substantelor periculoase) Conformitate
Regulament REACH REGULAMENT: Nu contine SVHC (Substante care prezinta motive
de ingrijorare deosebita)
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/apc-back-ups-pro-1500-cu-economie-de-energie-230-v-96949>