

SCHNEIDER APC BACK-UPS PRO 550 CU ECONOMIE DE ENERGIE

Denumire model APC Back-UPS Pro 550 cu economie de energie
Include CD cu software , Cablu USB , Manual de utilizare , Carnet de garantie
Timp de livrare standard De obicei in stoc
..... si

Capacitate putere de iesire 330 Wati / 550 VA
Putere max. configurabila (wati) 330 Wati / 550 VA
Tensiune nominala la iesire 230V
Frecventa de iesire (sincronizata cu alimentarea de la retea) 50 Hz
Linie interactiva
Tip forma de unda Aproximatie pas cu pas pentru o sinusoida
Conexiuni de iesire (2) IEC Jumpers (Battery Backup) , (3) IEC 320 C13 (Battery Backup)
, (3) IEC 320 C13 (Surge Protection)
Tensiune nominala de intrare 230V
Frecventa de intrare 50/60 Hz +/- 3 Hz (detectare automata)
Conexiuni de intrare IEC-320 C14
Interval tensiune de intrare pentru operatii principale 176 - 282 V
Interval reglabil al tensiunii de intrare pentru functionarea alimentarii de la retea 155 - 290V
Curent maxim de intrare 6 A
Capacitate disjunctor alimentare 7 A
Tip de acumulator Baterie cu placi de plumb si acid, etanșă™ ata, care nu necesita intretinere, cu electrolit suspendat: etans
Timp de reincarcare tipic 12 ora(ore)
Replacement Battery APCRBC110
Cantitate RBC™ 1
Port(uri) interfata Cablu RS232 de semnalizare simpla optional , USB
Panou de cda Consola de cda si stare LCD multifunctional
Alarma sonora Alarma cand functioneaza pe baterie: alarma distincta pentru baterie descarcata: alarma sub forma de ton continuu la suprasarcina
Capacitate nominala supratensiune 420 Jouli
Filtrare Filtrare zgomot multipol cu timp complet: 10% din curentul de strapungere
IEEE: timp de raspuns prindere zero : instantaneu
Protectie date in linie Linie de retea - 10/100/1000 Base-T Ethernet (conector RJ-45)
Inaltime maxima 190.0 mm
Latime maxima 91.0 mm
Adancime maxima 310.0 mm
Greutate neta 6.53 kg
Greutate de transport 7.71 kg
Inaltime transport 252.0 mm
Latime de transport 138.0 mm
Adancime transport 442.0 mm
Unitati Master Carton 2.0
Greutate Master Carton 15.94 kg
Culoare Negru
Coduri SCC 1073130426688 1
Unitati per palet 48.0
Mediu de operare 0 - 40 °C
Umiditate relativa de functionare 0 - 95 %
Inaltime de operare 0-3000 metri
Temperatura de depozitare -15 - 45 °C
Umiditate relativa depozitare 0 - 95 %
Inaltime depozitare 0-15000 metri
Zgomot sonor la 1 metru de suprafata unitatii 45.000 dB
Aprobari reglementare Semn A , C-tick , CE , GOST , Marcaj GS
Garantie standard 2 ani reparatii sau inlocuire , 3 ani reparatii sau inlocuire pentru tarile din Uniunea Europeana
Politica de protectie echipament Durata de viata: 150000 Euro , Durata de viata: 200000 AUD , Durata de viata: 75000 GBP
RoHS (Restrictionarea substantelor periculoase) Conformitate
Regulament REACH REGULAMENT: Nu contine SVHC (Substante care prezinta motive de ingrijorare deosebita)
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/apc-back-ups-pro-550-cu-economie-de-energie-96951>