

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



SCHNEIDER C60 - INTRERUPTOR - C60N - 4P - 4A - CURBA B

gama de produse C60
gama Multi 9
nume produs C60
tip produs sau componenta Miniature circuit-breaker
nume scurt al dispozitivului C60N
domeniul de aplicare al aparatului Distribution
descriere poli 4P
numarul polilor protejati 4
pozitie neutrului Stanga
[In] curent nominal 4 A la 30 °C
tip retea C.a.
tehnologie unitate de declansare Termo-magnetic
cod pentru curba B
capacitate de rupere 6000 A Icn la 230/400 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu EN 60898
adecvare pentru izolatie Da conformitate cu SR EN 60947-2
frecventa retea 60 Hz
[Ue] tensiune operationala nominala 400 V c.a. 50/60 Hz
limita de declansare magnetica 3...5 x In
clasa de limitare 3 conformitate cu IEC 60898
indicator de pozitie contact Da
tip de control Comutare
semnalizare locala Indicatie ON/OFF
mod de montare Clipsabil
suport de montare Sina DIN simetrica, 35 mm
module de 9 mm 8
inaltime 81 mm
latime 72 mm
adancime 73 mm
greutate produs 0,48 kg
durabilitate mecanica 20000 cic
conexiuni - borne Terminal tunels16 mm² flexibil - Terminal tunels25 mm² rigid
protectie de scurgere la pamant Cutie de borne separata
standarde SR EN 60947-2 - IEC 60898
grad de protectie IP IP20 conformitate cu SR EN 60529
categorie de supratensiune IV
tropicalizare 2 conformitate cu SR EN 60068-1
umiditate relativa 95 % la 55 °C
altitudine de functionare 2000 m
temperatura ambianta pentru utilizare -25...60 °C
temperatura de depozitare -40...70 °C
Garantie 18 luni
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/c60-intreruptor-c60n-4p-4a-curba-b-96962>