


Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**  
Reg. com.: J23/3300/2016  
CIF: RO36421140  
Adresa: Strada Apusului nr 3 ( primul  
sens giratoriu Tehodor Pallady-  
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov  
Banca: BRD  
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



### **SCHNEIDER BLOC TERMINAL CU SURUB - FUNCTIE TRIPLA - NEUTRU, FAZA, IMPAMANTARE - 2.5MM2**

gama Linergy  
nume produs Linergy TR  
tip produs sau componenta Cutie de borne  
nume scurt al dispozitivului TRV  
tip cutie de borne Multifunctional  
mod de montare Clipsabil  
sectiune nominala 2,5 mm<sup>2</sup>  
lungime 93,5 mm  
culoare Gri  
cantitate per set Set de 50  
latime 5,2 mm  
inaltime 51,5 mm  
conexiuni - borne 3 x borna cu surub amonte - 2 x borna cu surub aval  
number of connections 5  
number of measurement input 2  
sectiunea cablului 0,2...4 mm<sup>2</sup>, solid - 0,2...4 mm<sup>2</sup>, flexibil fara  
cuplu de strangere 0,5...0,6 N.m  
[Ue] tensiune operationala nominala 250 V conformitate cu EN/IEC 60947-7-1 - 300 V,  
AWG 22...AWG 10 cURus  
[In] curent nominal 24 A conformitate cu EN/IEC 60947-7-1 - 20 A, AWG 22...AWG 10  
cURus  
pierdere dielectrica 0,01 at 1 MHz conformitate cu IEC 60250 - 0,01 at 1 MHz  
conformitate cu VDE 0303-T4  
constanta dielectrica 3,7 at 1 MHz  
rezistivitate 10000 MΩ, m conformitate cu IEC 60093 - 10000 MΩ, m conformitate cu  
VDE 0303-T30  
rezistenta suprafetei 1000 GΩ, m conformitate cu IEC 60093 - 1000 GΩ, m conformitate cu  
VDE 0303-T30  
rezistenta la fluaj 500 CTI (> 400 kV) conformitate cu IEC 60093 - 500 CTI (> 400 kV)  
conformitate cu VDE 0303-T30  
Intarziere flacara V0, grosime 0,8 mm conformitate cu UL 94  
greutate produs 28 g  
compatibilitate gama Prisma G - Prisma P - Prisma PH - Prisma Pack - Spacial - Kaedra -  
Pragma - TeSys  
compatibilitate produs Spacial enclosures  
tensiune de incercare 6 kV conformitate cu EN/IEC 60947-7-1  
certificari produs CURus - EAC - CSA  
rigiditate dielectrica 1000 V conformitate cu IEC 60243-1  
temperatura de utilizare -40...130 °C conformitate cu IEC 60216-1 - -40...130 °C  
conformitate cu VDE 0304-T21  
Stare oferta sustenabila Produs Green Premium  
Regulamentul REACH Declaratia REACH  
Directiva RoHS UE Under investigation  
Fara mercur Da  
Informatii privind scutirea de la RoHS Da  
Regulamentul RoHS Declaratia RoHS Produs in afara domeniului de aplicare a RoHS .  
Declaratia privind substantele in scop informativ.  
Raport de mediu Profilul ambiental al produsului  
Profil circularitate Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale  
WEEE In Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific  
de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor  
menajere.  
Garantie 18 luni  
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/bloc-terminal-cu-surub-functie-tripla-neutru-faza-impamantare-2-5mm2-97345>