

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



SCHNEIDER SEPARATOR DE SARCINA COMPACT NSX160NA - 160 A - 2 POLI

gama Compact
nume produs Compact NSX
tip produs sau componenta Separator de sarcina
nume scurt al dispozitivului Compact NSX160NA
descriere poli 2P
tip retea C.a. - C.c.
[Ue] tensiune operationala nominala 690 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-3
- 750 V c.c. 3 poli in serie conformitate cu SR EN 60947-3 - 500 V c.c. 2 poli in serie
conformitate cu SR EN 60947-3 - 250 V c.c. 1 pol conformitate cu SR EN 60947-3
[Ie] curent nominal de utilizare AC-22A 160 A c.a. 50/60 Hz 220...690 V - AC-23A 160 A
c.a. 50/60 Hz 220...690 V - DC-22A 160 A c.c. 250 V 1 pol - DC-22A 160 A c.c. 500 V 2
poli in serie - DC-23A 160 A c.c. 250 V 1 pol - DC-23A 160 A c.c. 500 V 2 poli in serie
[Ui] tensiune nominala de izolatie 800 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-3
[Uimp] tensiune de tinere la impuls 8 kV conformitate cu SR EN 60947-3
[Ith] curent termic conventional in aer liber 160 A la 60 °C
[Icm] capacitatea nominala de inchidere pe scurtcircuit 330 kA cu intreruptor de
protectie in amonte - 3,6 kA doar separator de sarcina
cod de clasificare disjunctoare NA
adekvare pentru izolatie Da conformitate cu SR EN 60947-3 - Da conformitate cu SR EN
60947-3
indicator de pozitie contact Da
separare vizibila Nu
grad de poluare 3 conformitate cu SR EN 60664-1
tip de control Comutare
mod de montare Fix
suport de montare Placa posterioara
conexiune superioara Fata
conexiune inferioara Fata
[Icw] curent nominal de scurtcircuit admisibil 0,96 kA in timpul 20 s conformitate cu SR
EN 60947-3 - 2,5 kA in timpul 1 s conformitate cu SR EN 60947-3 - 2,5 kA in timpul 3 s
conformitate cu SR EN 60947-3
durabilitate mecanica 40000 cic conformitate cu SR EN 60947-3
durabilitate electrica AC-22A 10000 cic 250 V c.c. In/2 (1 pol) conformitate cu SR EN
60947-3 - AC-22A 5000 cic 500 V c.c. In (2 poli in serie) conformitate cu SR EN 60947-3 -
AC-23A 10000 cic 250 V c.c. In/2 (1 pol) conformitate cu SR EN 60947-3 - AC-23A 5000
cic 500 V c.c. In (2 poli in serie) conformitate cu SR EN 60947-3 - AC-22A 10000 cic 690
V c.a. 50/60 Hz In/2 conformitate cu SR EN 60947-3 - AC-22A 15000 cic 440 V c.a. 50/60
Hz In conformitate cu SR EN 60947-3 - AC-22A 30000 cic 440 V c.a. 50/60 Hz In/2
conformitate cu SR EN 60947-3 - AC-22A 5000 cic 690 V c.a. 50/60 Hz In conformitate
cu SR EN 60947-3 - AC-23A 10000 cic 690 V c.a. 50/60 Hz In/2 conformitate cu SR EN
60947-3 - AC-23A 15000 cic 440 V c.a. 50/60 Hz In conformitate cu SR EN 60947-3 - AC-
23A 30000 cic 440 V c.a. 50/60 Hz In/2 conformitate cu SR EN 60947-3 - AC-23A 5000
cic 690 V c.a. 50/60 Hz In conformitate cu SR EN 60947-3
pasul conexiunii 35 mm
inaltime 161 mm
latime 105 mm
adancime 86 mm
greutate produs 1,8 kg
standarde EN/IEC 60947 - UL 508
certificari produs EAC - CCC
grad de protectie IP IP40 conformitate cu SR EN 60529
grad de protectie IK IK07 conformitate cu IEC 62262
clasa de protectie la electrocutare Clasa II
temperatura ambienta pentru utilizare -35...70 °C
temperatura de depozitare -55...85 °C
Stare oferta sustenabila Produs Green Premium
Regulamentul REACH Declaratia REACH
Directiva RoHS UE Not applicable, out of EU RoHS legal scope
Fara mercur Da
Informatii privind scutirea de la RoHS Da
Regulamentul RoHS Declaratia RoHS Produs in afara domeniului de aplicare a RoHS .
Declaratia privind substantele in scop informativ.
Raport de mediu Profilul ambiental al produsului
Profil circularitate Informatii privind sfarsitul duratei de viata
Garantie 18 luni
Pret: 987,97 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/separator-de-sarcina-compact-nsx160na-160-a-2-poli-97478>