

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



SCHNEIDER RELEU CONTROL FAZA RM17-TT - INTERVAL 183 - 528 V.C.A.

gama de produse Zelio Control
tip produs sau componenta Relee de masura si control modulare
tip releu Releu de control
aplicatie specifica produsului Pentru alimentare trifazica
nume releu RM17TG
parametri monitorizati ai releului Ordinea fazelor - Detectare cadere de faza
time delay Fara
capacitatea de comutare in VA 1250 VA
interval de masura 208...480 V tensiune c.a.
tensiunea maxima de comutatie 250 V c.a. - 250 V c.c.
curentul minim de comutare 10 mA la 5 V c.c.
limitele tensiunii de alimentare 183...528 V c.a.
limite de tensiune circuit de cda - 12 % + 10 % Un
puterea consumata in VA 0...22 VA la 400 V c.a. 50 Hz
prag de detectare a tensiunii < 100 V c.a.
frecventa circuit de cda 50...60 Hz +/- 10 %
contacte de iesire 1 C/O
curent nominal de iesire 5 A
measurement voltage limits 183...528 V c.a.
delay at power up 650 ms
interval de tensiune 183...528 V
timp de raspuns 500 Mă,, la 500 V c.c. conformitate cu IEC 60255-5 - > 500 Mă,, la 500
V c.c. conformitate cu SR EN 60664-1
[Ui] tensiune nominala de izolatie 400 V conformitate cu SR EN 60664-1
frecventa de alimentare 50/60 Hz +/- 10 %
pozitie de operare Orice pozitie fara declasare
conexiuni - borne Borne cu suruburi, 1 x 0.5...1 x 4 mm² (AWG 20...AWG 11) solid fara
terminale de cablu - Borne cu suruburi, 3 x 0.5 - 2 x 2.5 mm² (AWG 20...AWG 14) solid
fara terminale de cablu - Borne cu suruburi, 1 x 0.2 - 1 x 2.5 mm² (AWG 24...AWG 12)
flexibil cu pini - Borne cu suruburi, 2 x 0.2 - 2 x 1.5 mm² (AWG 24 - AWG 16) flexibil cu
pini
cuplu de strangere 0,6...1 N.m conformitate cu IEC 60947-1
matel carcasa Plastic cu autostingere
semnalizare locala Relay ON LED (galben)
suport de montare Sina DIN simetrica, 35 mm conformitate cu EN/IEC 60715
durabilitate electrica 100000 cic
durabilitate mecanica 30000000 cic
rata de operare compatibilitate electromagnetica Emisii standard pentru mediul industl
conformitate cu EN/IEC 61000-6-4 - Emisii standard pentru mediul rezidential, comercial
si usor industl conformitate cu EN/IEC 61000-6-3 - Imunitate pentru medii industriale
conformitate cu EN/IEC 61000-6-2
standarde EN/IEC 60255-1
certificari produs C-Tick - GL - CSA - UL - GOST
directivele 73/23/EEC - directiva joasa tensiune - 89/336/EEC - electromagnetic
compatibility
temperatura de depozitare -40...70 °C
temperatura de utilizare -20...50 °C
umiditate relativa 95 % la 55 °C conformitate cu IEC 60068-2-30
rezistenta la vibratii 0.35 mm (f= 5...57,6 Hz) conformitate cu IEC 60068-2-6 - 1 gn (f=
57,6...150 Hz) conformitate cu IEC 60255-21-1
rezistenta la socuri 15 gn pentru 11 ms conformitate cu IEC 60255-21-1
grad de protectie IP IP20 conformitate cu SR EN 60529 (borne) - IP30 conformitate cu
SR EN 60529 (carcasa)
grad de poluare 3 conformitate cu SR EN 60664-1
tensiune de incercare 2 kV c.a. 50 Hz, 1 min.
unda de soc nedisipativa 4 kV
Stare oferta sustenabila Produs Green Premium
Regulamentul REACH Declaratia REACH
Directiva RoHS UE Conformitate proactiva (Produs in afara domeniului de aplicare a EU
RoHS) Declaratia RoHS UE
Fara mercur Da
Informatii privind scutirea de la RoHS Da
Regulamentul RoHS Declaratia RoHS
Raport de mediu Profilul ambiental al produsului
Profil circularitate Informatii privind sfarsitul duratei de viata
WEEE In Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific
de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor
menajere.
Garantie 18 luni
Pret: 199,51 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/releu-control-faza-rm17-tt-interval-183-528-v-c-a-97848>