

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



SCHNEIDER EASYPACT CVS - CVS100F TM50D INTRERUPTOR - 4P/4D

gama de produse Easypact CVS100...250
tip produs sau componenta Disjunctur
nume scurt al dispozitivului CVS100F
domeniul de aplicare al aparatului Distribution
descriere poli 4P
descriere poli protejati 4d
pozitie neutrului Stanga
Earth leakage protection (Vigi add on) Fara
[In] curent nominal 100 A la 40 °C
cod de clasificare disjunctoare F
tip retea C.a.
[Icu] Breaking capacity 36 kA Icu la 440 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
- 36 kA Icu la 380/415 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2 - 70 kA Icu la
220/240 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
categorii de utilizare Catego A
nume unitate de declansare TM-D
tehnologie unitate de declansare Termo-magnetic
gama uitații de declansare 50 A la 40 °C
tip de protecție Protecție la suprasarcina (termica) - Protecție la scurtcircuit (magnetica)
frecvența rețea 50/60 Hz
tip de control Comutare
mod de montare Fix
suport de montare Placa posterioara
conexiune superioara Fata
conexiune inferioara Fata
conexiuni - borne Screw connection
[Uimp] tensiune de tinere la impuls 8 kV conformitate cu SR EN 60947-2
gama de reglaj a protecției termice 35...50 A
[Ics] capacitatea nominala de rupere in serviciu 18 kA la 440 V c.a. 50/60 Hz
conformitate cu SR EN 60947-2 - 36 kA la 380/415 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR
EN 60947-2 - 70 kA la 220/240 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
durabilitate mecanica 30000 cic
durabilitate electrica 12000 cic 415 V In conformitate cu SR EN 60947-2
pasul conexiunii 35 mm
indicator de pozitie contact Da
setare de protecție neutru 1 x Ir (4d)
tip de reglare a restabilirii prelungite Ir Reglabil
interval de reglare a restabilirii prelungite 0,7...1 x In
tip de ajustareintarziere prelungita Fix
tip de reglare a restabilirii instantanee li Fix
interval de reglare a restabilirii instantanee 500 A
inaltime 161 mm
latime 140 mm
adancime 86 mm
greutate produs 2,2 kg
clasa de protecție la electrocutare Clasa II
standarde SR EN 60947-2 - SR EN 60947-2
certificari produs IEC - GOST
grad de protecție IP IP40
grad de poluare 3 conformitate cu SR EN 60664-1
temperatura ambianta pentru utilizare -25...70 °C
temperatura de depozitare -50...85 °C
Stare oferta sustenabila Produs Green Premium
Regulamentul REACH Declaratia REACH
Conform REACH fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Under investigation
Fara mercur Da
Informatii privind scutirea de la RoHS Da
Regulamentul RoHS Declaratia RoHS Produs in afara domeniului de aplicare a RoHS .
Declaratia privind substantele in scop informativ.
Raport de mediu Profilul ambiental al produsului
Profil circularitate Informatii privind sfarsitul duratei de viata
WEEE In Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific
de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor
menajere.
Garantie 18 luni
Pret: 675,49 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/easypact-cvs-cvs100f-tm50d-intreruptor-4p-4d-98201>