

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



**SCHNEIDER BYPASS DE INTRETINERE PARALEL APC PENTRU 2 UPS
(1+1) 3:1 30-40 KVA MONTAJ PE PERETE**

APC SBPAR3I30K40R2M2-WP
Denumire model Bypass de intretinere paralel APC pentru 2 UPS (1+1) 3:1 30-40 kVA
montaj pe perete
Include Ghid de instalare , Manual de utilizare
Timp de livrare standard Se livreaza, de regula, in 4 saptamani
,,,,,, Serbia si Muntenegru ,,,,,,, Regatul
Unit ,,,,,,,
Tensiune nominala la iesire 220V
Consum de curent total maxim per faza 200 A
Conexiuni de iesire (1) Hard Wire 3-wire (H N + G) (Battery Backup)
Tensiune nominala de intrare 400 V 3 Faz
Frecventa de intrare 50 Hz
Curent maxim de intrare per faza 63 A
Capacitate sarcina 40 VA
Greutate neta 123 kg
Inaltime maxima 1390 mm
Latime maxima 1010 mm
Adancime maxima 415 mm
Greutate de transport 138 kg
Inaltime transport 1600 mm
Latime de transport 1200 mm
Adancime transport 800 mm
Culoare Negru
Mediu de operare 0 - 40 °C
Umiditate relativa de functionare 0 - 95 %
Inaltime de operare 0-3000 metri
Temperatura de depozitare -15 - 40 °C
Umiditate relativa depozitare 0 - 95 %
Inaltime depozitare 0-9000 metri
Aprobari reglementare EN 50091-2 , EN/IEC 62040-1-1 , EN/IEC 62040-3 , VFI-SS-111
Garantie standard 1 an reparatii sau inlocuire
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/bypass-de-intretinere-paralel-apc-pentru-2-ups-1-1-3-1-30-40-kva-montaj-pe-perete-98445>