

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
 Reg. com.: J23/3300/2016
 CIF: RO36421140
 Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
 sens giratoriu Tehodor Pallady-
 Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
 Banca: BRD
 IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



SCHNEIDER MGE GALAXY 5000 120 KVA

Descriere Un versatil UPS trifazat pentru aplicatii din cladiri, industriale si din centre de date. Sistem configurabil cu o gama larga de accesoriu pentru a satisface cerintele aplicatiei dvs.

Denumire model MGE Galaxy 5000 120 kVA

Include Ghid de instalare , Manual de utilizare

Timp de livrare standard Se livreaza, de regula, in 2 saptamani

Current maxim de intrare in derivatie 173 A

Capacitate putere de iesire 108.0 KW / 120.0 kVA

Putere max. configurabila (wati) 108.0 KW / 120.0 kVA

Tensiune nominala la iesire 400 3 Faz

Nota tensiune de iesire Configurabil pentru 380 : Tensiune nominala trifazata de iesire 400 sau 415 V

Distorsiune tensiune de iesire Sub 2%

Frecventa de iesire (sincronizata cu alimentarea de la retea) 50/60 Hz +/- 3 Hz reglabil de catre utilizator +/- 0,1

Alte tensiuni de iesire 380, 400, 415V

Factor de varf 3 : 1

Online cu dubla conversie

Tip forma de unda Unda sinusoidală

Conexiuni de iesire (1) Hard Wire 4-wire (3PH + G) (Battery Backup)

Toleranta tensiune de iesire +/- 1% statica si +/- 2% la 100% treapta sarcina

Tensiune de iesire THD < 1% sarcina liniara si < 2,5% sarcina neliniara

Functionare la suprasarcina 10 minute la 125% si 60 secunde la 150%

Protectie necesara curent de iesire 173 A

Curent de iesire neutru 260 A

Derivatie Bypass intern (automat si manual) , Bypass extern optional

Tensiune nominala de intrare 400 3 Faz

Frecventa de intrare 45 - 65 Hz

Conexiuni de intrare Cablu rigid 4 fire (3 Faz + G)

Interval tensiune de intrare pentru operatii principale 323 - 437 (380 V) V , 340 - 460 (400 V) V , 353 - 477 (415V) V

Alte tensiuni la intrare 380 , 400 , 415

Curent maxim de intrare 228 A

Capacitate disjunctor alimentare 315 A

Rezistenta maxima la scurtcircuit (Icw) 30.0

Distorsiune armonica totala de intrare Sub 3% pentru capacitate maxima

Tip de protectie necesara la intrare Intrerupator cu 3 poli

Tip de acumulator Fara baterie interna - utilizeaza sistemul de baterie extern

Calitate interfata SmartSlot™ disponibila 3

Panou de cda Consola de cda si stare LCD multifunctional

Intrerupere de urgență a alimentării (EPO) Yes

Inaltime maxima 1900.0 mm

Latime maxima 712.0 mm

Adancime maxima 855.0 mm

Greutate neta 520.0 kg

Greutate de transport 540.0 kg

Inaltime transport 2030.0 mm

Latime de transport 980.0 mm

Adancime transport 960.0 mm

Culoare Carbune

Mediu de operare 0 - 40 °C

Umiditate relativa de functionare 0 - 95 %

Inaltime de operare 0-999.9 metri

Temperatura de depozitare -20 - 45 °C

Umiditate relativa depozitare 0 - 95 %

Inaltime depozitare 0-3000 metri

Zgomot sonor la 1 metru de suprafata unitatii 63.000 dB

Pierdere termica online 28663.000 BTU/h

Aprobari reglementare CE , EN/IEC 62040-1-1 , EN/IEC 62040-3 , FCC Partea 15 Clasa A , IEC 60950 , IEC 61000-3-3 , IEC 62040-1-2 , IEC 62040-2 , ISO 14001 , ISO 9001 , TUV , UL 1778 , VDE , Listat cUL

Garantie standard 1 an (exclusiv piese) , 1 an reparatii sau inlocuire pe loc cu pornire autorizata din fabrica

Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/mge-galaxy-5000-120-kva-98454>